

## AMORTIGUADORES





| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSTALPACK** | 6 | 55 | BOLSA 4 UNIDADES AG35 + TORNILLERÍA COMPLETA | **2,95** | CT26004 |
| **INSTALPACK B** | 3 | 35 | BOLSA 4 UNIDADES AG 35B + TORNILLERÍA COMPLETA | **3,70** | CT26005 |
| **INSTALPACK 45** | 19 | 90 | BOLSA 4 UNIDADES AG 45 + TORNILLERÍA COMPLETA | **4,85** | CT26006 |




| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **PA 5020** | 35 | 150 | Pastillas antivibradoras de caucho para el apoyo de unidades y equipos así como para falsos suelos. | **2,65** | CT26010 |
| **PA 7025** | 40 | 200 | | **6,25** | CT26011 |
| **PA 8035** | 100 | 600 | | **6,75** | CT26014 |
| **PA 1006** | 150 | 1500 | | **11,80** | CT26015 |




| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SG -60** | 25 | 150 | Soporte de caucho para la industria en general, más blando y más pequeño. Su base en forma de ventosa lo hace más adherente. | **2,85** | CT26018 |
| **SG -70** | 80 | 350 | | **6,95** | CT26019 |
| **SG-90** | 150 | 850 | | **15,10** | CT26021 |
| **AIRPACK40** | 8 | 45 | Bolsa de 4 unds SG40 + tornillería completa | **4,15** | CT26022 |
| **AIRPACK60** | 25 | 150 | Bolsa de 4 unds SG60 + tornillería completa | **6,65** | CT33081 |





| MODELO | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| **MIT 310** | Antivibratorio para todo tipo de maquinaria. Calidad: | **13,00** | CT26023 |
| **MIT 412** | Caucho natural, EPDM, neopreno, CR, color negro | **26,60** | CT26024 |




| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **TG-50/P8** | 10 | 50 | Para suspender de techos: fan coils, conductos | **4,85** | CT26025 |




| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **TM - 25** | 10 | 25 | Aisladores para suspender de techos máquinas de aire acondicionado y estructuras de gran peso. | **15,10** | CT26026 |
| **TM -50** | 20 | 50 | | **15,30** | CT26027 |
| **TM - 75** | 30 | 75 | | **16,20** | CT26028 |
| **TM - 100** | 40 | 100 | | **16,20** | CT26029 |
| **TM - 150** | 60 | 150 | | **33,50** | CT26030 |




| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **AM 25 M** | 10 | 25 | Aisladores de baja frecuencia . Gran resistencia a los agentes atmosféricos. | **12,60** | CT26031 |
| **AM 50 M** | 20 | 50 | | **12,60** | CT26032 |
| **AM 75 M** | 30 | 75 | | **12,60** | CT26033 |
| **AM100 M** | 40 | 100 | | **12,60** | CT26034 |

| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **AM 150 M** | 64 | 150 | Aisladores de baja frecuencia , recubiertos con Epoxi | **24,70** | CT26035 |
| **AM 200 M** | 86 | 200 | | **24,70** | CT26036 |

| MODELO | CARGA (KG) MÍN | CARGA (KG) MÁX | CARACTERÍSTICAS | €/und | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| **AM 2 500** | 210 | 500 | Aisladores de baja frecuencia de 2 resortes con orificio central M12 | **76,30** | CT26039 |