

BOMBA DE VACÍO DE DOBLE EFECTO EQUIPADA CON ELECTROVÁLVULA Y VACUÓM.



Bomba de vacío doble efecto equipada con electroválvula y vacuómetro, 1/3 HP, conexión 1/4" M SAE. Válida para refrigerantes HFC, HCFC, HFO y A2L, incluidos R32, R1234yf

MODELO	Caudal	Vacío final	Tensión 50/60 Hz	Carga aceite	Peso Kg	€/und	CÓDIGO
VP-230-NS-SG	70 l/min	15micrones	220V	200ml	8,6	340,00	VP-230-NS-SG

BOMBA ALTO VACÍO DE DOBLE EFECTO CON ELECTROVÁLVULA Y VACUÓM.



Bomba de vacío doble efecto equipada con electroválvula y vacuómetro de 80 mm., conexiones 1/4" M, 5/16" M, 3/8" M SAE

Válida para refrigerantes HFC, HCFC, HFO y A2L, incluidos R32, R1234yf

Modelo RS3D-EX conforme a normativa ATEX para uso con R290 y R600a, conexión 1/4" H NPT. Uso obligatorio para trabajar con HIDROCARBUROS según RD552-2019 (IF-13/5C)

MODELO	Caudal	Vacío final	Tensión 50/60 Hz	Carga aceite	Peso Kg	€/und	CÓDIGO
WP3DE/V	42 l/min	15 micrones	220/240V	150cc	6,3	398,00	02099033
WP8DE/V	128 l/min	15 micrones	220/240V	325cc	12,4	574,00	02099034
RS3D-EX	46 l/min	7,5 micrones	220/240V	300cc	6,7	1.750,00	02002052

BOMBA DE VACÍO AMONIACO



Bomba de vacío doble efecto diseñada para trabajar con Amoníaco (NH3), conexión 1/4" M SAE

MODELO	Caudal	Vacío final	Tensión 50/60 Hz	Carga aceite	Peso Kg	€/und	CÓDIGO
RS15D-NH3	250 l/min	7,5 micrones	220/240V	400cc	16	2.700,00	02002060