

**Cortinas de aire horizontales, con ventilador centrífugo serie AMBIENT**



Serie Ambient, sin calefacción.

Construcción : • Carcasa metálica pintada, gran resistencia al fuego. Fácil instalación.  
• Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas sin defectos, con 3 velocidades. Tensión : 220 V / 1 F / 50 Hz

Gran variedad de tamaños, para cubrir una gran variedad de puertas:

900,1000,1200,1500 y 1800 mm. Para varias alturas de puertas : 2,5, 3, 3,5 y 4 m.

Y = Mando control remoto incluido. H = Aspiración horizontal por parte frontal.

| MODELO           | Ancho mm | Altura instalación m | Potencia motor W | Velocidad salida aire m/s | Caudal m³/h | Nivel sonoro dB(A) | Dimensiones L x H x F mm | Peso neto Kg | €/und         | CÓDIGO    |
|------------------|----------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>FM3506HY</b>  | 600      | 2,3 - 3,0            | 155              | 11,2                      | 532         | 49                 | 600 x 230 x 212          | 10,8         | <b>344,00</b> | FM3006HY  |
| <b>FM3509HY</b>  | 900      | 2,3 - 3,0            | 235              | 11,2                      | 798         | 50                 | 900 x 230 x 212          | 15,8         | <b>414,00</b> | FM3509HY  |
| <b>FM3510HY</b>  | 1.000    | 3,0 - 3,5            | 316              | 14,3                      | 1.020       | 53                 | 1.000 x 230 x 212        | 16,4         | <b>450,00</b> | FM3510HY  |
| <b>FM3512HY</b>  | 1.200    | 3,0 - 3,5            | 422              | 14,3                      | 1.360       | 54                 | 1.200 x 230 x 212        | 19,9         | <b>467,00</b> | FM3512HY  |
| <b>FM3515HY</b>  | 1.500    | 3,0 - 3,5            | 527              | 14,3                      | 1.700       | 56                 | 1.500 x 230 x 212        | 25,4         | <b>612,00</b> | FM3515HY  |
| <b>FM3518HY</b>  | 1.800    | 3,0 - 3,5            | 628              | 14,3                      | 2.040       | 57                 | 1.800 x 230 x 212        | 28,5         | <b>741,00</b> | FM3518HY  |
| <b>FM3020Y2S</b> | 2.000    | 2,8 - 3,2            | 410              | 12,0                      | 2.900       | 63                 | 2.000 x 221 x 183        | 28,0         | <b>804,00</b> | FM3020Y2S |

**Cortinas de aire horizontales, con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas**



Con resistencias eléctricas cerámicas.

Las resistencias eléctricas cerámicas PTC de superficie no electrificada, garantizan la máxima seguridad y una rápida puesta a régimen.

Control electrónico con posición para aire ambiente o calor potente, muy eficiente y de bajo consumo.

Y = Mando control remoto incluido.

Altura instalación = 2,3 -3,0 m.

**Modelos de bajo consumo, monofásicos (220V/50 Hz), 1 Potencia, 2 velocidades**

| MODELO                   | Ancho mm | Potencia motor W | Velocidad salida aire m/s | Caudal m³/h | Calentador W/A | Nivel sonoro dB(A) | Dimensiones L x H x F mm | Peso neto Kg | €/und           | CÓDIGO   |
|--------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------|
| <b>RM125-9-D/Y-B2-S</b>  | 900      | 140 / 200        | 7 - 7,5                   | 912         | 3.000 / 14     | 53                 | 900 x 221 x 183          | 15           | <b>642,00</b>   | RM1259D  |
| <b>RM125-10-D/Y-B2-S</b> | 1.000    | 140 / 200        | 7 - 7,5                   | 1.040       | 4.000 / 19     | 55                 | 1.000 x 221 x 183        | 16           | <b>670,00</b>   | RM12510D |
| <b>RM125-12-D/Y-B2-S</b> | 1.200    | 200 / 300        | 7 - 7,5                   | 1.280       | 4.000 / 19     | 55                 | 1.200 x 221 x 183        | 18           | <b>777,00</b>   | RM12512D |
| <b>RM125-15-D/Y-B2-S</b> | 1.500    | 200 / 300        | 7 - 7,5                   | 1.670       | 6.000 / 28     | 56                 | 1.500 x 221 x 183        | 22,9         | <b>951,00</b>   | RM12515D |
| <b>RM125-20-D/Y-B2-S</b> | 2.000    | 280 / 400        | 7 - 7,5                   | 2.110       | 6.000 / 28     | 57                 | 2.000 x 221 x 183        | 32           | <b>1.760,00</b> | RM12520D |

**Modelos de gran potencia, trifásicos (380V, 50 Hz), 2 potencias , 1 velocidad**

| MODELO                     | Ancho mm | Potencia motor W | Velocidad salida aire m/s | Caudal m³/h | Calentador W/A | Nivel sonoro dB(A) | Dimensiones L x H x F mm | Peso neto Kg | €/und           | CÓDIGO  |
|----------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
| <b>RM125-10- 3D/Y-B1-S</b> | 1.000    | 200              | 7,5                       | 1.040       | 6 / 4 kW       | 55                 | 1.000 x 221 x 183        | 18           | <b>707,00</b>   | RM12510 |
| <b>RM-125-15-3D/Y-B1-S</b> | 1.500    | 300              | 7,5                       | 1.670       | 9 / 6 kW       | 56                 | 1.500 x 221 x 183        | 26           | <b>983,00</b>   | RM12515 |
| <b>RM125-20-3D/Y-B1-S</b>  | 2.000    | 400              | 7,5                       | 2.110       | 12 / 8 kW      | 57                 | 2.000 x 221 x 183        | 35           | <b>1.810,00</b> | RM12520 |

**Cortinas de aire encastrables en falso techoserie AMBIENT, sin calefacción**



Serie Ambient, sin calefacción.

La cortina se encaja perfectamente en el falso techo y permanece invisible, adaptándose perfectamente a la decoración.

El motor funciona perfectamente 5000 horas continuas, motor con 2 velocidades.

Tamaño de 1000 y 1500 mm. Para altura de techo de hasta 4 m.

Rejilla frontal lacada en blanco. Control externo de pared

| MODELO             | Ancho mm | Altura instalación m" | Potencia motor W | Velocidad salida aire m/s | Caudal m³/h   | Nivel sonoro dB(A) | Dimensiones L x H x F mm | Peso neto Kg | €/und           | CÓDIGO     |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------|
| <b>FM3510C</b>     | 1.000    | 3,5 - 4,0             | 295              | 15                        | 1.020         | 53                 | 1.030 x 340 x 230        | 19           | <b>1.050,00</b> | FM3510C    |
| <b>FM3515C</b>     | 1.500    | 3,5 - 4,0             | 455              | 15                        | 1.700         | 56                 | 1.530 x 340 x 230        | 27           | <b>1.520,00</b> | FM3515C    |
| <b>FM3520CS-Y*</b> | 2.000    | 4                     | 400-370          | 16 / 13                   | 2.300 - 1.900 | 58                 | 2.000 x 350 x 280        | 30           | <b>1.810,00</b> | FM3520CS-Y |

\*Modelo con motor de dos velocidades.