

CTH-3 Ventilador Centrifugo de tejado con sombrero de ABS



Diseñados para montaje en cubierta o tejado. Indicados para :

- Extracción de humos.
- Extracción de humos en caso de incendio , estando el motor fuera de la zona de riesgo
- Renovación de aire en edificios e industrias.
- Campanas de cocinas industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo : 80°C

Características constructivas :

- Sombrerete de protección en ABS.
- Estructura marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado.
- Turbina de álabes curvadas hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero.
- Motor asíncrono de jaula de ardilla con protección IP55 y aislamiento clase F

Serie Monofásica

MODELO	r.p.m nominal	I. nom. (A) 230 V	P. nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido db(A)	Peso kg	€/und	CÓDIGO
CTH3 225 M4 0,12 KW	1.380	1,15	0,12	750	37	9	1.270,00	279220103
CTH3 250 M4 0,12 KW	1.380	1,15	0,12	900	40	10	1.290,00	279250103
CTH3 280 M4 0,12 KW	1.380	1,15	0,12	1.550	44	11	1.310,00	279280103
CTH3 315 M4 0,25 KW	1.400	1,93	0,25	2.300	48	15	1.490,00	279310103
CTH3 400 M6 0,37 KW	890	2,90	0,37	3.550	47	21	1.610,00	279410103

Serie Trifásica

MODELO	r.p.m nominal	I. nom. (A)		P. nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido db(A)	Peso kg	€/und	CÓDIGO
		230 V	400 V						
CTH3 225 T4 0,12 KW	1.400	0,80	0,46	0,12	750	37	9	1.230,00	279220106
CTH3 250 T4 0,12 KW	1.400	0,80	0,46	0,12	900	40	10	1.240,00	279250106
CTH3 280 T4 0,12 KW	1.400	0,80	0,46	0,12	1.550	44	11	1.260,00	279280106
CTH3 315 T4 0,25 KW	1.400	1,38	0,79	0,25	2.300	48	15	1.430,00	279310106
CTH3 355 T4 0,25 KW	1.400	2,57	1,49	0,55	3.400	53	19	1.460,00	279350106
CTH3 400 T4 0,75 KW	1.390	2,83	1,63	0,75	5.400	57	21	1.550,00	279400106
CTH3 450 T4 1,1 KW	1.400	4,33	2,49	1,10	7.600	60	38	1.850,00	279450106
CTH3 500 T4 1,5 KW	1.400	5,67	3,26	1,50	10.200	63	50	2.580,00	279500106
CTH3 560 T4 3 KW	1.430	10,70	6,17	3,00	13.200	66	55	2.950,00	279560106
CTH3 400 T6 0,37 KW	900	2,20	1,27	0,37	3.550	47	21	1.550,00	279410106
CTH3 450 T6 0,37 KW	910	3,39	1,95	0,37	4.850	51	38	1.840,00	279460106
CTH3 500 T6 0,75 KW	910	3,39	1,95	0,75	6.450	54	50	2.610,00	279510106
CTH3 560 T6 0,75 KW	910	3,39	1,95	0,75	8.400	56	55	2.880,00	279570106
CTH3 630 T6 1,5 KW	940	6,45	3,71	1,50	12.200	60	70	3.170,00	279630106
CTH3 710 T6 2,2 KW	940	10,30	5,94	2,20	19.000	65	101	3.790,00	279710106
CTH3 800 T6 4KW	960	16,50	9,46	4,00	25.000	67	118	4.560,00	279800106