

HUMIDOSTATOS DE AMBIENTE W43



- Elemento sensible fabricado con cabello humano
- Rango de 0 a 90 % de HR.
- Diferencial : 5% HR.
- Interruptor resistente al polvo.
- Contactos SPDT.
- Bloqueos de límite de alta y baja ajustables en campo.
- Placa de montaje separada.
- Botón de ajuste externo.

MODELO	€/und	CODIGO
Humidistato de ambiente W43C	347,00	W43C-9100

INTERRUPTOR DE FLUJO SAGINOMIYA



- Interruptor de caudal para tuberías de 1" a 3".
- Presión máxima fluido: 10 bar.
- Temp. máxima fluido: 80°C.

MODELO	€/und	CODIGO
FQS - U30G	246,00	061H4000

INTERRUPTOR DE FLUJO F61



- Los interruptores de flujo de líquido F61 se pueden utilizar en tuberías que lleven agua, agua de mar, agua de piscina, etilenglicol u otros líquidos que no sean perjudiciales para los materiales específicos.
- Modelos en T y de inserción disponibles.
- Caja de policarbonato IP43.
- Caja a prueba de vapor IP67.
- Gran espacio de cableado.
- Tornillo de rango de fácil acceso

MODELO	dm ³ /s	Conexión		Capacidad ruptura	Características adicionales	€/und	CODIGO
F61SB-9100	0,15 - 46	R1" DIN2999	ISO R7	Contactos SPDT, 15(8) amp 220 V.	3 paletas, 1",2",3" acero inox	286,00	F61SB-9100
F61SD-9150	0,04 - 0,07	1/2 - 14 NPTF	T-body		Junta Seca	299,00	F61SD-9150
F61SD-9175	0,04 - 0,07	3/4 - 14 NPTF	T-body		Junta Seca	299,00	F61SD-9175