

TERMOSTATOS SERIE K



• Serie de termostatos que cubren diferentes exigencias en los campos de la refrigeración, comercial y acondicionamiento. • Diferencial fijo • Conexiones Faston • Punto de intervención fijo ó regulable

MODELO	Aplicación	Escala temperatura				Contacto	Longitud Capilar (mm)	Formato Sensor	€/und	CODIGO
		Frio		Calor						
		Abre	Cierra	Abre	Cierra					
K22L1020	Cubitos hielo	-20,5°C	-14,5°C	-7°C	-1°C	Conmut 6(6)A 250V	2.000	Enrollado	37,40	K22L1020
K22L3020	Cubitos hielo	-20,5°C	-26,5°C	-3°C	-10°C	Simple 6(6)A 250V	1.500	Enrollado	37,40	K22L3020
K50L3049	Consev. Helados	-38°C	-	-21°C	-15°C	Simple 6(6)A 250V	1.200	Recto	18,10	K50L3049
K50L3047	Mueble frigorífico	-23,5°C	-17°C	-	-11°C	Simple 6(6)A 250V	1.200	Recto	18,10	K50L3047
K50L3048	Botellero	-1°C	+3,5°C	-	+7,5°C	Simple 6(6)A 250V	1.200	Recto	18,10	K50L3048
K50L3046	Mueble frigorífico	-17°C	-8°C	-	+7°C	Simple 6(6)A 250V	1.200	Recto	18,10	K50L3046

TERMOSTATOS UNIVERSALES CON ACCESORIOS SERIE VARIFIX



• Serie de termostatos de recambio para aplicaciones en la refrigeración comercial industrial y acondicionamiento del aire. • Diferencial fijo • Conexiones faston • Capilar recto

MODELO	Aplicación	Escala temperatura				Longitud Capilar (mm)	€/und	CODIGO
		Frio		Calor				
		Abre	Cierra	Abre	Cierra			
VC1	Frigorífico 1 puerta	-23°C	-14°C	-7°C	+2°C	1.200	21,30	VC1000000
VS5	Congelador con señal de alarma	-34°C	-26°C	-20°C	-12°C	2.000	19,90	VS5000000
VT9	Frig. 2 puertas	-26°C	-	-11°C	-	1.200	19,90	VT9000000
VG7	Enfriador de bebidas	+1,5°C	+4°C	+8°C	+11°C	2.000	21,30	VG7000000

CONTROL PRESION PARA APLICACIONES COMERCIALES O16 (SIMPLES) / O17 (DOBLES)



MODELO	TIPO	Rango (bar)	Diferencial (Bar)	Rearme		Fuelle	IP	Conexión frigorífico	€/und	CODIGO
				AP	BP					
O16H6703101	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4	-	auto	STD	44	1/4" SAE	51,20	O16H6703101
O16H6750101	AP	7 a 30	2 a 8	auto	-	STD	44	1/4" SAE	51,20	O16H6750101
O16H6751101	AP	7 a 30	3,2 fijo	manual	-	STD	33	1/4" SAE	59,50	O16H6751101
O17H4701101	AP	7 a 30	3,5 fijo	auto	-	STD	44	1/4" SAE	92,60	O17H4701101
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4	-	auto	STD	44	1/4" SAE		
O17H4705101	AP	7 a 30	3,5 fijo	man	-	STD	44	1/4" SAE	103,00	O17H4705101
	BP	-0,3 a 7	0,6 a 4	-	auto	STD	44	1/4" SAE		

PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE. SERIE P30



MODELO	Presión Dif. de corte (bar)	Diferencial (bar)	Tempor. seguridad en seg	Conexión frigorífica	Voltaje	Contacto	Consumo	€/und	CODIGO
P3003701000	Regulable 0,7 a 4	0,5	90 +/- 20	2 Cap. 915	120V o 240V	480Va a 120 o 240V	5 w	Consultar	P3003701000
P3005826000	Fijo 0,6	0,5	120 +/- 20	mm tuerca 1/4"	conmutable por puente	50/60 Hz	5 w	340,00	P3005826000
P3005839057	Fijo 0,6	0,5	120 +/- 20	Macho SAE 1/4"			5 w	340,00	P3005839057