

Recuperadores de calor Serie RCE



Los recuperadores de la serie RCE están equipados con intercambiadores de alta eficacia, de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE, regulación n. 1253/2014 (Eco design).

- Diseño compacto.
- Motores EC Inverter
- Posibilidad de filtros según RITE
- By-Pass motorizado de serie y cuadro digital de control.
- Sondas de temperatura en admisión e impulsión.
- Señalización de filtro sucio.
- Conexión para sonda de CO2 para control de la calidad del aire
- Eficacia mínima > 71%
- ADAPTADOS A DIRECTIVA 1253/2014 ECODESIGN.

GAMA HORIZONTAL


La gama de recuperadores diseñada para trabajar en horizontal, permite la instalación en falso techo con fácil acceso a los filtros, teniendo los registros en su parte inferior.

(*) Se quita el filtro F8 y se sustituye por el F9.

(**) Modelos RCE5400 y RCE 6500 necesarios dos filtros. Modelos RCE700 y R8500 4 fil.

MODELO	Caudal max. m³/h	Pot. max. motor W	Ø bocas mm	Dimensiones L x F x H (mm)	€/und	CÓDIGO	FILTRO ADICIONAL F9 (*)(**)	
							€/und	CÓDIGO
RCE 500-EC/H/F7+F7+F8	550	2x125	150	900x900x400	3.980,00	73EH000500	143,00	73FIF91500
RCE 700-EC/H/F7+F7+F8	750	2x123	150	1.050x1.050x400	4.390,00	73EH000700	143,00	73FIF91500
RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8	1.200	2x274	180	1.050x1.050x400	5.080,00	73EH001200	143,00	73FIF91500
RCE 1600-EC/H/F7+F7+F8	1.600	2x360	250	1.250x1.250x550	6.730,00	73EH001600	182,00	73FIF92200
RCE 2000-EC/H/F7+F7+F8	2.000	2x425	315	1.250x1.250x550	7.140,00	73EH002000	222,00	73FIF93900
RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8	2.300	2x816	315	1.250x1.250x550	8.650,00	73EH002300	222,00	73FIF93900
RCE 2800-EC/H/F7+F7+F8	2.800	2x1.040	315	1.380x1.380x600	9.740,00	73EH002800	222,00	73FIF93900
RCE 3200-EC/H/F7+F7+F8	3.250	2x982	350	1.380x1.380x700	11.800,00	73EH003200	254,00	73FIF93200
RCE 3800-EC/H/F7+F7+F8	3.800	2x954	350	1.380x1.380x700	12.100,00	73EH003800	254,00	73FIF93200
RCE 4500-EC/H/F7+F7+F8	4.700	2x1.290	350	1.380x1.380x800	13.400,00	73EH004500	270,00	73FIF94500
RCE 4900-EC/H/F7+F7+F8	5.000	2x1820	350	1.380x800x1.480	14.500,00	73EH004900	270,00	73FIF94500
RCE 5400-EC/H/F7+F7+F8	5.400	2x2.000	350	1.650x1.650x860	15.400,00	73EH005400	309,00	73FIF95400
RCE 6500-EC/H/F7+F7+F8	6.700	2x2210	450	1.650x1.650x860	16.800,00	73EH006500	309,00	73FIF95400
RCE 7100-EC/H/F7+F7+F8	7.400	2x2230	600	2.170x2.170x1.100	24.700,00	73EH007100	309,00	73FIF95400
RCE 8500-EC/H/F7+F7+F8	8.500	2x2170	600	2.170x2.170x1.100	25.700,00	73EH008500	309,00	73FIF95400

Modulo adiabatico MA para recuperadores RCE



El equipo MA satisface las necesidades de refrigeración y confort en locales comerciales, públicos y de ocio como sistema alternativo, innovador, bioclimático y de bajo consumo que a su vez cumple las exigencias del RITE

Módulo adiabático en caja metálica galvanizada (inoxidable bajo pedido) con elementos internos desmontables con registro lateral. Monofásicos

MODELO	Dimensiones L x H x F (mm)	Capacidad (l/h)	Caudal aire max. m³/h	€/und	CÓDIGO
MA 2224	550 x 590 x 400	4	1.300	1.940,00	73MA002224
MA 3426	850 x 590 x 400	7	2.100	2.040,00	73MA003426
MA 3436	850 x 890 x 400	13	4.600	2.360,00	73MA003436
MA 3448	850 x 1.190 x 400	20	6.800	2.590,00	73MA003448
MA 4056	1.000 x 1.390 x 400	29	9.800	3.510,00	73MA004056
MA 4664	1.150 x 1.590 x 400	41	12.800	3.870,00	73MA004664

Baterias para agua caliente

Las baterías de agua están diseñadas para poder ser intercaladas en conductos.

Las baterías para agua caliente NO PUEDEN SER DESTINADAS a trabajar con agua fría.



MODELO	Dimensiones L x H x F (mm)	Ø boca mm	Caudal aire max. m³/h	Potencia(W)	€/und	CÓDIGO
NKV 150 -2	400 x 300 x 280	149	750	7	509,00	2010000049
NKV 250 -2	400 x 300 x 280	248	1.400	13	658,00	2010000050
NKV 315 -2	550 x 450 x 430	313	2.200	20	876,00	2010000051
NKV 600x300-2	765 x 200 x 340	600 x 300	3.200	30	741,00	2010000052
NKV 700x400-2	865 x 200 x 440	700 x 400	4.800	45	1.100,00	2010000053
NKV 800x500-2	965 x 200 x 540	800 x 500	7.000	65	1.370,00	2010000054