

**Unidades condensadas por aire herméticas.**


Unidades tropicalizadas para temperatura ambiente +43°C.  
 Todas las unidades son de alta eficiencia.  
 Rendimientos indicados con EN13215 con temperatura ambiente +32°C


**MEDIA Y ALTA TEMP. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R134a

**R134a/R513A**

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchx fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
<b>UEMT45HDR</b>	1,26	1/7	430x308x226	3/8"	1/4"	428	335	277	230	185	Obús	<b>369,00</b>	CT51044
<b>UEMT50HDP</b>	1,3	1/6	430x308x226	3/8"	1/4"	463	390	324	261	208	Obús	<b>376,00</b>	CT70005
<b>UEMT 6144Z</b>	1,7	1/5	435X308X254	3/8"	1/4"	523	431	349	280	221	Obús	<b>377,00</b>	CT45816
<b>UEMT 6160Z</b>	2,3	1/4	440x310x263	3/8"	1/4"	574	571	465	373	297	Obús	<b>390,00</b>	CT52021
<b>UEMT 6170Z</b>	2,4	1/4	468x344,5x303	3/8"	1/4"	749	617	502	402	318	Obús	<b>390,00</b>	CT45817
<b>UNEU6187Z</b>	3	1/3	468x344,5x303	3/8"	1/4"	870	711	574	457	359	Obús	<b>459,00</b>	CT46800
<b>UNEU6210Z</b>	3,4	1/3	468x344,5x303	3/8"	1/4"	1.044	888	735	530	381	Obús	<b>462,00</b>	CT45818
<b>UNEU6212Z</b>	3,9	1/2	465x340x296	3/8"	1/4"	1.200	1.001	795	637	517	Obús	<b>531,00</b>	CT52022
<b>UNEU6214Z</b>	4,5	1/2	468x344,5x303	3/8"	1/4"	1.368	1.139	935	750	584	Obús Calderín	<b>557,00</b> <b>594,00</b>	CT46801 CT45819
<b>UNT6217Z</b>	5,5	3/4	470X395X324	1/2"	1/4"	1.599	1.296	1.040	829	663	Obús Calderín	<b>675,00</b> <b>704,00</b>	CT46055 CT46056
<b>UNT6220Z</b>	5,5	3/4	477x414x324	1/2"	3/8"	2.020	1.704	1.413	1.148	910	Calderín	<b>818,00</b>	CT52023
<b>UNJ6220Z</b>	6,6	3/4	477x414x324	1/2"	3/8"	2.150	1.767	1.432	1.143	897	Calderín	<b>931,00</b>	CT45822
<b>UNJ6226Z</b>	6,6	1	477x414x324	5/8"	3/8"	2.759	2.312	1.896	1.531	1.217	Calderín	<b>956,00</b>	CT45823

Capacidades indicadas bajo condiciones EN13215, con temperatura ambiente de +32°C, sin subenfriamiento y t<sup>a</sup> del gas de retorno : 20°C.

**MEDIA Y ALTA TEMP. Trifásicas 400V-440V 50Hz**

Rdtos. expresados para R134a

**R134a/R513A**

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchx fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
<b>UNJ 6220ZX</b>	2,28	3/4	481x409x324	1/2"	3/8"	2.150	1.767	1.432	1.143	897	Calderín	<b>934,00</b>	CT52024
<b>UNJ 6226ZX</b>	2,4	1	481x409x324	5/8"	3/8"	2.759	2.312	1.896	1.531	1.217	Calderín	<b>956,00</b>	CT52025

**R452A/R404A/R449A**

**MEDIA Y ALTA TEMP. Monofásicas 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
UEMT 6144GK	2,3	1/4	440x307x251	3/8"	1/4"	603	519	438	363	300	Obús	<b>437,00</b>	CT45828
UEMT 6152GK	2,6	1/4	440x307x251	3/8"	1/4"	631	549	470	395	326	Obús	<b>442,00</b>	CT45829
UEMT 6165GK	3	1/3	440x307x281	3/8"	1/4"	799	697	583	477	395	Obús	<b>465,00</b>	CT45830
UNEU 6210GK	3,5	1/3	470x340x303	3/8"	1/4"	1.020	860	715	585	470	Obús	<b>484,00</b>	CT45831
UNEU 6212GK	3,8	1/2	470x340x303	3/8"	1/4"	1.204	986	826	604	594	Obús Calderín	<b>480,00</b> <b>550,00</b>	CT45832 CT45833
UNEU 6215GK	6	1/2	470x340x303	3/8"	1/4"	1.439	1.292	1.130	966	802	Obús Calderín	<b>552,00</b> <b>586,00</b>	CT20803 CT20804
UNEU 6220GK	5,1	3/4	494x415x325	1/2"	3/8"	1.720	1.487	1.268	1.063	873	Calderín	<b>713,00</b>	CT20806
UNT 6222GK	6,25	1	470x395x324	1/2"	3/8"	2.216	1.886	1.579	1.289	1.022	Calderín	<b>926,00</b>	CT46059
UNT6226GK	6,4	1	510x415x390	5/8"	3/8"	2.808	2.414	2.048	1.706	1.391	Calderín	<b>1.010,00</b>	CT20809
UNJ 9232GK	8,4	1 1/4	510x415x396	5/8"	3/8"	3.229	2.770	2.341	1.929	1.565	Calderín	<b>1.160,00</b>	CT20810
UNJ 9238GK	10,4	1 1/2	600x503x421	5/8"	3/8"	3.819	3.282	2.942	2.325	1.905	Calderín	<b>1.230,00</b>	CT20811

**R452A/R404A/R449A**

**MEDIA Y ALTA TEMP. Trifásicas 380V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
UNJ 9226GS	3,9	1	510x415x390	5/8"	3/8"	2.565	2.259	1.951	1.655	1.351	Calderín	<b>1.100,00</b>	CT45834
UNJ 9232GS	3,7	1 1/4	600x503x396	5/8"	3/8"	3.124	2.751	2.376	2.015	1.646	Calderín	<b>1.190,00</b>	CT45835
UNJ 9238GS	4,8	1 1/2	600x503x421	5/8"	3/8"	4.012	3.477	2.920	2.438	2.012	Calderín	<b>1.260,00</b>	CT45836

Capacidades indicadas bajo condiciones EN13215, con temperatura ambiente de +32°C, sin subenfriamiento y t<sup>a</sup> del gas de retorno : 20°C.

Rango de aplicación para t<sup>a</sup> ambiente de +43°C

**R452A/R404A**

**BAJA TEMPERATURA. Monofásicas 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C			
UEMT 2125GK	2,5	1/3	435X310X263	3/8"	1/4"	366	289	225	171	129	Obús	<b>413,00</b>	CT45824
UNEU 2140GK	2,5	1/2	468x344,5x303	3/8"	1/4"	476	401	315	216	180	Obús	<b>513,00</b>	CT45825
UNEU 2155GK	3,41	3/4	465x340x303	3/8"	1/4"	589	481	392	322	270	Calderín	<b>641,00</b>	CT45826
UNEU 2168GK	3,3	3/4	465X340X296	3/8"	1/4"	825	643	484	367	261	Calderín	<b>646,00</b>	CT45827
UNT 2178GK	3,3	3/4	465X340X296	3/8"	1/4"	-	735	587	453	334	Calderín	<b>786,00</b>	CT52026
UNT 2180GK	4,2	1	476x340x296	3/8"	1/4"	971	749	568	427	321	Calderín	<b>830,00</b>	CT46057
UNT2192GK	4,31	1	477x414x324	3/8"	1/4"	1.142	896	691	523	394	Calderín	<b>878,00</b>	CT46058
UNT2210GK	6,2	1 1/4	477x414x324	1/2"	3/8"	1.184	919	657	495	359	Calderín	<b>920,00</b>	CT70019
UNT2212GK	6,1	1 1/2	470X395X324	1/2"	3/8"	1.438	1.130	873	609	515	Calderín	<b>939,00</b>	CT52027
UNJ 2212GK	6,1	1 1/2	440x612x296	5/8"	3/8"	1.574	1.251	962	717	488	Calderín	<b>1.060,00</b>	CT15135

**R452A/R404A**

**BAJA TEMPERATURA. Trifásicas 400V - 440V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C			
UNJ 2212GS	2,38	1 1/2	440x612x296	5/8"	3/8"	1.574	1.251	962	717	488	Calderín	<b>1.080,00</b>	CT52029

**Unidades condensadas por aire herméticas para R290.**


Unidades tropicalizadas para temperatura ambiente +43°C.

Todas las unidades son de alta eficiencia.

Rendimientos indicados con EN13215 con temperatura ambiente +32°C


**MEDIA TEMPERATURA. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R290

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
<b>UEMT 6144U</b>	1,54	1/4	430x308x226	3/8"	1/4"	623	540	470	400	336	Obús	<b>503,00</b>	CT80015
<b>UEMT 6152U</b>	1,51	1/4	430x308x226	3/8"	1/4"	727	619	533	464	391	Obús	<b>491,00</b>	CT80016
<b>UEMT 6165U</b>	1,94	1/4	435x308x254	3/8"	1/4"	770	668	575	490	414	Obús	<b>523,00</b>	CT80017
<b>UNEK 6181U</b>	2,64	1/3	467X339X296	3/8"	1/4"	791	695	601	509	420	Obús	<b>555,00</b>	CT80018
<b>UNEU 6210U</b>	3,1	1/3	467X339X296	3/8"	1/4"	1.077	948	818	686	553	Obús	<b>557,00</b>	CT80019
<b>UNEK 6213U</b>	4,44	1/2	467X339X296	3/8"	3/8"	1.212	1.031	869	741	592	Obús	<b>634,00</b>	CT80020
<b>UNEU6217U</b>	4,43	1/2	470x395x324	3/8"	3/8"	1.521	1.248	1.016	821	659	Calderín	<b>868,00</b>	CT80021
<b>UNT6220U</b>	6,1	3/4	470x395x324	3/8"	3/8"	1.898	1.632	1.388	1.166	965	Calderín	<b>975,00</b>	CT80022
<b>UNT6222U</b>	6,68	1	470x395x324	3/8"	3/8"	2.219	1.920	1.634	1.388	1.155	Calderín	<b>997,00</b>	CT80023
<b>UNT6224U</b>	6,35	1	470x395x324	1/2"	3/8"	2.590	2.200	1.863	1.558	1.354	Calderín	<b>993,00</b>	CT80024


**BAJA TEMPERATURA. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R290

MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
				ASP.	LIQ.	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C			
<b>UEMT2121U</b>	1,19	1/4	430x308x226	3/8"	1/4"	302	249	203	160	125	Obús	<b>445,00</b>	CT80025
<b>UEMT2125U</b>	1,62	1/3	435x308x254	3/8"	1/4"	343	281	232	173	135	Obús	<b>479,00</b>	CT80026
<b>UNEK2134U</b>	2,24	1/2	465x340x296	3/8"	1/4"	526	425	340	288	228	Obús	<b>569,00</b>	CT80027
<b>UNEU2155U</b>	2,79	3/4	465x340x296	3/8"	1/4"	708	570	465	370	290	Calderín	<b>622,00</b>	CT80028
<b>UNEU2168U</b>	3,45	3/4	494x340x296	3/8"	1/4"	856	714	585	471	372	Calderín	<b>693,00</b>	CT80029
<b>UNT2170U</b>	4,18	3/4	474x348x296	3/8"	1/4"	974	816	670	536	415	Calderín	<b>718,00</b>	CT80030
<b>UNT2180U</b>	4,8	1	474x348x296	3/8"	1/4"	1.027	859	705	564	436	Calderín	<b>830,00</b>	CT80031
<b>UNT2210U</b>	4,78	1 1/4	470x395x324	3/8"	1/4"	1.370	1.103	877	720	552	Calderín	<b>942,00</b>	CT80032

**Unidades condensadas por aire herméticas.**


Unidades tropicalizadas para temperatura ambiente +43°C

Todas las unidades son de alta eficiencia.

Rendimientos Indicados con EN13215 temperatura ambiente +32°C

 Los modelos con la etiqueta **LL** incluyen la línea de líquido con visor y filtro deshidratados.

**R134a/R513A**
**MEDIA Y ALTA TEMP. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R134a

	MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
					ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
<b>LL</b>	<b>UNEU6214Z</b>	4,5	1/2	465x340x296	3/8"	1/4"	1.368	1.139	935	750	584	Calderín	<b>658,00</b>	CT45819LL
<b>LL</b>	<b>UNT 6217Z</b>	5,5	3/4	468x344,5x303	1/2"	1/4"	1.599	1.296	1.040	829	663	Calderín	<b>779,00</b>	CT46056LL
<b>LL</b>	<b>UNJ 6220Z</b>	6,6	3/4	477x414x324	1/2"	3/8"	2.150	1.767	1.432	1.143	897	Calderín	<b>1.030,00</b>	CT45822LL
<b>LL</b>	<b>UNJ 6226Z</b>	6,6	1	477x414x324	5/8"	3/8"	2.759	2.312	1.896	1.531	1.217	Calderín	<b>1.050,00</b>	CT45823LL

**R452A/R404A/R449A/R448A**
**MEDIA Y ALTA TEMP. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

	MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
					ASP.	LIQ.	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
<b>LL</b>	<b>UNEU 6215GK</b>	6	1/2	470x340x303	3/8"	1/4"	1.439	1.292	1.130	966	802	Calderín	<b>659,00</b>	CT20804LL
<b>LL</b>	<b>UNT 6222GK</b>	6,25	3/4	470x395x324	1/2"	3/8"	2.216	1.886	1.579	1.289	1.022	Calderín	<b>986,00</b>	CT46059LL
<b>LL</b>	<b>UNT6226GK</b>	6,4	1	510x415x390	5/8"	3/8"	2.808	2.414	2.048	1.706	1.391	Calderín	<b>1.070,00</b>	CT20809LL
<b>LL</b>	<b>UNJ 9232GK</b>	8,4	1 1/4	510x415x396	5/8"	3/8"	3.229	2.770	2.341	1.929	1.565	Calderín	<b>1.210,00</b>	CT20810LL
<b>LL</b>	<b>UNJ 9238GK</b>	10,4	1 1/2	600x503x421	5/8"	3/8"	3.819	3.282	2.942	2.325	1.905	Calderín	<b>1.280,00</b>	CT20811LL

**R452A/R404A**
**BAJA TEMPERATURA. Monofásicos 220V-240V 50Hz**

Rdtos. expresados para R404A

	MODELO	Int. (A)	C.V.	Anchox fondo xalto (mm)	Conexiones		Rdtos. en Watios a Temp. evaporación					Montaje	€/Und	CODIGO
					ASP.	LIQ.	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C			
<b>LL</b>	<b>UNJ 2212GK</b>	6,1	1 1/2	440x612x296	5/8"	3/8"	1.574	1.251	962	717	488	Calderín	<b>1.120,00</b>	CT15135LL