



RG10N8(2Hs)/BGEF  
Control incluido de serie



A++



Refrig. R-32



Filtro Carbón activo



Tecnología Breezeless



Modo Economic



WiFi



Smart Home



Modo Silence



Placa multifunción



Memoria de lamas



Pantalla LED



Uso de emergencia



1W Standby



Autolimpieza



Detección de fugas



Tecnología Replace



Herzios



Mono/Multi



Golden Fin



Compresor DC Inverter



Ventilador exterior DC Inverter

| Modelo conjunto                           |                          | Breezeless E 26(09)N8 | Breezeless E 35(12)N8 | Breezeless E 52(18)N8   | Breezeless E 71(24)N8 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Capacidad frigorífica nominal (mín./máx.) | kW                       | 2,63 (1,03 / 3,22)    | 3,52 (1,38 / 4,31)    | 5,27 (1,94 / 6,28)      | 7,04 (1,38 / 8,30)    |
| Capacidad calorífica nominal (mín./máx.)  | kW                       | 2,93 (0,82 / 3,37)    | 3,81 (1,09 / 4,40)    | 5,57 (1,29 / 7,01)      | 7,33 (1,61 / 9,06)    |
| Consumo frío nominal (mín./máx.)          | W                        | 770 (80 / 1.300)      | 1.110 (120 / 1.650)   | 1.600 (150 / 2.250)     | 2.480 (300 / 3.260)   |
| Consumo calor nominal (mín./máx.)         | W                        | 690 (100 / 1.250)     | 1.020 (110 / 1.400)   | 1.500 (220 / 2.350)     | 2.040 (340 / 3.000)   |
| EER                                       |                          | 3,41                  | 3,17                  | 3,29                    | 2,84                  |
| COP                                       |                          | 4,24                  | 3,73                  | 3,51                    | 3,59                  |
| SEER - Clasificación energética           |                          | 7,60 - A++            | 7,10 - A++            | 7,10 - A++              | 6,40 - A++            |
| SCOP - Clasificación energética           |                          | 4,10 - A+             | 4,20 - A+             | 4,10 - A+               | 4,10 - A+             |
| Unidad exterior                           |                          | MOM-09NXDO            | MOM-12NXDO            | MOM-18NXDO              | MOM-24NXDO            |
| Alimentación                              | V/f/Hz                   | 220-240/1/50          | 220-240/1/50          | 220-240/1/50            | 220-240/1/50          |
| Dimensiones (An/Al/Pr)                    | mm                       | 720 / 495 / 303       | 720 / 495 / 270       | 805 / 554 / 330         | 890 / 673 / 342       |
| Peso neto                                 | kg                       | 22,7                  | 22,9                  | 32,3                    | 41,9                  |
| Presión sonora                            | dB(A)                    | 55,5                  | 56,0                  | 57                      | 59,5                  |
| Carga de fábrica                          | kg                       | 0,55                  | 0,62                  | 1,1                     | 1,45                  |
| Long. máx. tubería total/vertical         | m                        | 25 / 10               | 25 / 10               | 30 / 20                 | 50 / 25               |
| Tipo refrigerante                         |                          | R-32                  | R-32                  | R-32                    | R-32                  |
| Cableado comunicación                     | mm²                      | (4+T)x1,5             | (4+T)x1,5             | (4+T)x1,5               | (4+T)x1,5             |
| Tª exterior para calefacción mín./máx.    | °C                       | -20 / 24              | -20 / 24              | -20 / 24                | -15 / 24              |
| Tª exterior para refrigeración mín./máx.  | °C                       | -15 / 50              | -15 / 50              | -15 / 50                | -15 / 50              |
| Unidad interior                           |                          | MCB1-09N8             | MCB1-12N8             | MCB1-18N8               | MCB1-24N8             |
| Dimensiones (An/Al/Pr)                    | mm                       | 812 / 299 / 199       | 812 / 299 / 199       | 968 / 320 / 225         | 1.030 / 338 / 238     |
| Peso neto                                 | kg                       | 9,1                   | 9,3                   | 12,3                    | 12,3                  |
| Caudal de aire b1/b2/me/al                | m³/h                     | 375 / 415 / 510       | 380 / 420 / 520       | 510 / 620 / 835         | 810 / 950 / 1.170     |
| Presión sonora s1/b1/me/al                | dB(A)                    | 19,5 / 20,5 / 32 / 37 | 20 / 21 / 35,5 / 37,5 | 20,5 / 32,5 / 36,5 / 41 | 24 / 30,5 / 40,5 / 45 |
| Nivel de potencia acústica                | dB(A)                    | 53                    | 56                    | 56                      | 56                    |
| Tª interior para calefacción mín./máx.    | °C                       | 0 / 30                | 0 / 30                | 0 / 30                  | 0 / 30                |
| Tª interior para refrigeración mín./máx.  | °C                       | 16 / 32               | 16 / 32               | 16 / 32                 | 16 / 32               |
| Código                                    | Unidad exterior/interior | 13915202 / 13915201   | 13915204 / 13915203   | 13900088 / 13900087     | 13950452 / 13950451   |

**Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética:** Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

**Presión sonora:** La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

**Carga adicional:** La precarga inicial de las máquinas Midea Breezeless E es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional para los modelos de 26, 35 y 52 y de 0,024 kg/m para el modelo 71.

**NOTA:** Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.



Consulte los controles compatibles al final de este capítulo