

AMORTIGUADORES


AMORTIGUADORES

AG



MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
INSTALPACK	6	55	BOLSA 4 UNIDADES AG35 + TORNILLERÍA COMPLETA	2,80	CT26004
INSTALPACK B	3	35	BOLSA 4 UNIDADES AG 35B + TORNILLERÍA COMPLETA	3,50	CT26005
INSTALPACK 45	19	90	BOLSA 4 UNIDADES AG 45 + TORNILLERÍA COMPLETA	4,60	CT26006

PA



MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
PA 5020	35	150	Pastillas antivibratoras de caucho para el apoyo de unidades y equipos así como para falsos suelos.	2,50	CT26010
PA 7025	40	200		5,90	CT26011
PA 8035	100	600		6,40	CT26014
PA 1006	150	1500		11,20	CT26015

SG



MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
SG -60	25	150	Soporte de caucho para la industria en general, más blando y más pequeño. Su base en forma de ventosa lo hace más adherente.	2,70	CT26018
SG -70	80	350		6,60	CT26019
SG-90	150	850		14,30	CT26021
AIRPACK40	8	45	Bolsa de 4 unds SG40 + tornillería completa	3,90	CT26022
AIRPACK60	25	150	Bolsa de 4 unds SG60 + tornillería completa	6,30	CT33081

MIT-300



MODELO	CARGA (KG)	CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
MIT 310		Antivibratorio para todo tipo de maquinaria. Calidad:	12,30	CT26023
MIT 412		Caucho natural, EPDM, neopreno, CR, color negro	25,30	CT26024

TG




MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
TG-50/P8	10	50	Para suspender de techos: fan coils, conductos	4,60	CT26025

TM



MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
TM - 25	10	25	Aisladores para suspender de techos máquinas de aire acondicionado y estructuras de gran peso.	14,30	CT26026
TM - 50	20	50		14,50	CT26027
TM - 75	30	75		15,40	CT26028
TM - 100	40	100		15,40	CT26029
TM - 150	60	150		31,80	CT26030

AM



MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
AM 25 M	10	25	Aisladores de baja frecuencia . Gran resistencia a los agentes atmosféricos.	11,90	CT26031
AM 50 M	20	50		11,90	CT26032
AM 75 M	30	75		11,90	CT26033
AM100 M	40	100		11,90	CT26034

MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
AM 150 M	64	150	Aisladores de baja frecuencia , recubiertos con Epoxi	23,40	CT26035
AM 200 M	86	200		23,40	CT26036

MODELO	CARGA (KG)		CARACTERÍSTICAS	€/und	CÓDIGO
	MÍN	MÁX			
AM 2 500	210	500	Aisladores de baja frecuencia de 2 resortes con orificio central M12	72,60	CT26039