

ANALIZADORES DIGITALES

Protectores para manómetros



Protección para los manómetros.

MODELO	Refrigerantes	€/und	CÓDIGO
STA-M63-L	Protector de goma azul (RAL 5015) de Ø 63 mm	11,70	4002792
STA-M63-H	Protector de goma rojo (RAL 3020) de Ø 63 mm	11,70	4002793
STA-M80-L	Protector de goma azul (RAL 5015) de Ø 80 mm	13,60	4002794
STA-M80-H	Protector de goma rojo (RAL 3020) de Ø 80 mm	13,60	4002795

Puente con Bluetooth para Smartphone Testo 550i



Puente de manómetros digital con Bluetooth para smartphone de 2 válvulas para mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Rango de -1 a 60 bar, resolución 0,01 bar.

Incluye protocolo de calibración.

Cálculo automático según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación en la App.

Ampliable opcionalmente con las Testo Smart Probes de temperatura, vacío y humedad.



MODELO	€/und	CÓDIGO
Testo 550i	442,00	0564 2550
Set SmartTesto 550i + 2 Smart Porbes 115i + maleta	651,00	0564 3550

*Smart Porbes 115i, sondas de temperatura inalámbricas.

Analizador con Bluetooth para Smartphones Testo 550s



Analizador de refrigeración digital con Bluetooth para smartphone de 2 válvulas para mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Rango de -1 a 60 bar, resolución 0,01 bar. Incluye protocolo de calibración.

Cálculo automático según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento. Vacío con sonda opcional (testo 552i) y test de estanqueidad.



MODELO	€/und	CÓDIGO
Set básicoTesto 550s + 2 sondas de temperatura con cable + maleta	627,00	0564 5501
Set SmartTesto 550s + 2 Smart Porbes 115i + maleta	738,00	0564 5502
Set SmartTesto 550s + 2 Smart Porbes 115i + 4 mangueras+ maleta	862,00	0564 5503

*Smart Porbes 115i, sondas de temperatura inalámbricas.

Analizador con Bluetooth para Smartphones Testo 557s



Analizador de refrigeración digital con Bluetooth para smartphone de 2 válvulas para mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Rango de -1 a 60 bar, resolución 0,01 bar. Incluye protocolo de calibración.

Cálculo automático según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento. Vacío con sonda opcional (testo 552i) y test de estanqueidad.



MODELO	€/und	CÓDIGO
Set SmartTesto 557s +2 Smart Probes 115i+1 Smart Probes 552i+maleta	988,00	0564 5571
Set SmartTesto 557s+2 Smart Probes 115i+1 Smart Probes 552i+4 mangueras +maleta	1.100,00	0564 5572

*Smart Porbes 115i, sondas de temperatura inalámbricas.

**Smart Probes 552i, sonda para medición de vacío.

ANALIZADORES DIGITALES

Set Testo Smart Probes 2x115i +2 x 549i + maleta



Set de refrigeración/AC Testo Smart Probes para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Compuesto de 2 Testo 115i, 2 Testo 549i y maleta. Incluye protocolo de calibración. Rango -1 a 60 bar, resolución 0,1°C. Mediante la App Testo Smart Probes y su smartphone/tablet podrá visualizar las temperaturas de evaporación, condensación, subenfriamiento y recalentamiento.



MODELO	€/und	CÓDIGO
Set Testo Smart Probes 2 x 115i +2 x 549i + maleta	532,00	0563 0002 20

*Smart Probes 115i, sondas de temperatura inalámbricas.

** Smart Probes 549i, sonda para medición de presión inalámbricas.

Sondas y accesorios Testo



Sonda de vacío (vacuómetro) inalámbrica con Bluetooth para Smartphone, rango 0 a 20,000 micrones. Exactitud +/- 10 micrones y resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones)



MODELO	€/und	CÓDIGO
Testo 552i	258,00	0564 2552



Sonda de alta presión (manómetro) inalámbrica con Bluetooth para Smartphone, rango -1 a 60 bar. Exactitud +/- 0,5% y resolución de 0,01 bar



MODELO	€/und	CÓDIGO
Testo 549i	151,00	0560 2549 02



Set de sondas de temperatura de pinza con cable fijo para tuberías de 6 a 35 mm de diámetro. Tipo NTC, rango de -40 a +125°C Exactitud +/- 1°C (-20 a 85°C).

MODELO	€/und	CÓDIGO
Set 2 sondas de pinza para temperatura cable fijo Testo	95,40	0613 5507

Vacuómetro digital con Bluetooth para Smartphones Testo 552



Vacuómetro de precisión, rango 0 a 20,000 micrones (0 a 26,66 mbar), resolución 1 micron (de 0 a 1000 micrones)
Monitorización de los valores medidos mediante la App Testo Smart Probes.



MODELO	€/und	CÓDIGO
Vacuometro digital Testo 552	322,00	0560 5522

ANALIZADORES DIGITALES



Analizador digital FOX

FOX-100



FOX-300



Analizador digital de 4 vías de pistón, más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO). Rango de presión -0,99 a 49,9 bar, máxima presión de trabajo 56 bar, precisión mayor 1%. Sondas de temperatura tipo k con cable de 3 m., rango -99,9 a 200 °C. Incluye R32 y R1234ze

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
FOX - 100	Analizador digital en maletín de plástico con dos sondas TK109	483,00	04080001001
FOX - 300	Analizador digital en maletín de plástico con dos sondas TK109, 2 tubos flexibles WSA/4-4/60, 2 tubos flexibles WSA/4-4/56V4 y 2 adaptadores RG180-5/4	653,00	04080001003

Analizador digital FOX-ONE



Analizador digital de 4 vías de pistón, más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO) Rango de presión -0,99 a 49,9 bar, máxima presión de trabajo 56 bar, precisión mayor 1% Sondas de temperatura tipo k con cable de 3 m., rango -99,9 a 200 °C. Incluye R32 y R1234ze

Vacuómetro de precisión, rango 0 600 pa. Datalogger integrado.

Comunicación con smartphone/tablet con App.

Vacuómetro electrónico de alta precisión, rango 0 600 pa. Datalogger integrado.

Comunicación con smartphone/tablet mediante App (Android, IOS), que permite diagnosis e informes, creación y envío de reportes personalizados y datos.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
FOX ONE-100	Analizador digital en maletín de plástico con dos sondas TK109	847,00	04080009001
FOX ONE-300/SC	Analizador digital en maletín de plástico con dos sondas TK109, 2 tubos flexibles WSA/4-4/60, 2 tubos flexibles WSA/4-4/56V4 y 2 adaptadores RG180-5/4	1.620,00	04080010003

Analizador digital FOX-R744



Especialmente diseñado para trabajar con R744 (CO2) en subcrítica y transcítica. Analizador digital de 2 vías , además del R744 más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO). Rango de presión 0 a 160 bar, máxima presión de trabajo 160 bar, precisión mayor 1%. Sondas de temperatura tipo k con cable de 3 m., rango -99,9 a 200 °C. Incluye R32 y R1234ze



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
FOX-R744	Analizador digital en maletín de plástico con dos sondas TK109	806,00	04080001006