

## ACCESORIOS DE VENTILACIÓN. CORTINAS DE AIRE.



### Pie soporte para ventiladores de baja presión

Para fijar los ventiladores centrífugos a superficies planas



MODELO	Aplicable a modelos	€/und	CÓDIGO
<b>S 7/9</b>	BD 7/7, BD 9/7 , BD 9/9	<b>41,60</b>	960500100
<b>S 10</b>	BD 10/8, BD 10/10, BV 10/10	<b>29,30</b>	960520100
<b>S12</b>	BD 12/9, BD 12/12, BV 12/12	<b>33,00</b>	960530100
<b>S15/18</b>	BV 15/15, BV 18/18	<b>44,70</b>	960540100

### Reguladores de velocidad manual monofásico



Conexión por regletas. Ajuste de la velocidad mínima y control por potenciómetro. Caja estanca IP 54

MODELO	I. max. (A)	Tensión	Peso kg	€/und	CÓDIGO
<b>REG 1,5</b>	1,5	230 V	0,29	<b>137,00</b>	960710015
<b>REG 3</b>	3	230 V	0,35	<b>148,00</b>	960710030
<b>REG 5</b>	5	230 V	0,44	<b>175,00</b>	960710050
<b>REG 10</b>	10	230 V	0,65	<b>308,00</b>	960710100

### Variadores de frecuencia SFC



Ultracompacto, manejo muy sencillo y con amplio volumen de funciones. Panel con dial incorporado. PID. Filtro EMC opcional



MODELO	Entrada (V)	Salida (V)	I. max. (A)	P. nom. kW	€/und	CÓDIGO
<b>SFC 230 I 2,5A</b>	220/240 V monofásica 50/60 Hz	230 V	2,50	0,40	<b>273,00</b>	SFC230I003
<b>SFC 230 I 4,2A</b>	220/240 V monofásica 50/60 Hz	230 V	4,20	0,75	<b>291,00</b>	SFC230I004
<b>SFC 230 I 7A</b>	220/240 V monofásica 50/60 Hz	230 V	7,00	1,50	<b>379,00</b>	SFC230I007
<b>SFC 230 I 10A</b>	220/240 V monofásica 50/60 Hz	230 V	10,00	2,20	<b>512,00</b>	SFC230I0010
<b>SFC 400 III 1,2A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	1,20	0,40	<b>416,00</b>	SFC400III1
<b>SFC 400 III 2,2A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	2,20	0,75	<b>424,00</b>	SFC400III2
<b>SFC 400 III 3,6A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	3,60	1,50	<b>462,00</b>	SFC400III4
<b>SFC 400 III 5A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	5,00	2,20	<b>530,00</b>	SFC400III5
<b>SFC 400 III 8A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	8,00	4,00	<b>599,00</b>	SFC400III8
<b>SFC 400 III 12A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	12,00	5,50	<b>830,00</b>	SFC400III12
<b>SFC 400 III 16A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	16,00	7,50	<b>923,00</b>	SFC400III16
<b>SFC 400 III 23A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	23,00	11,00	<b>1.470,00</b>	SFC400III23
<b>SFC 400 III 29,5A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	29,50	15,00	<b>1.710,00</b>	SFC400III30
<b>SFC 400 III 41A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	41,00	18,50	<b>2.400,00</b>	SFC400III41
<b>SFC 400 III 45A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	45,00	22,00	<b>4.300,00</b>	SFC400III45
<b>SFC 400 III 60A</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	60,00	30,00	<b>4.920,00</b>	SFC400III60
<b>SFC 400 III 77A*</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	77,00	37,00	<b>5.340,00</b>	SFC400III77
<b>SFC 400 III 93A*</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	93,00	45,00	<b>6.310,00</b>	SFC400III93
<b>SFC 400 III 116A*</b>	380/400 V trifásica 50/60 Hz	400 V	116,00	55,00	<b>6.940,00</b>	SFC400III116

\* con filtro EMC. PLC incorporado. Modelos de 37 Kw y 45 KW : consultar.

### Cortinas de aire COURSALIS E



Cortina de aire de alto rendimiento para sector terciario con batería.

- Exclusivo diseño en arco, ligero y superfino
- Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
- Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris.
- Equipada con batería eléctrica
- Incluye control externo mediante mando a distancia
- Alcance hasta 3 metros

MODELO	Longitud mm	r.p.m	I. nom. (A) 400 V	P. nom. KW	P. calorífica KW	Q máx. m³/h	dB(A)	Peso Kg	€/und	CÓDIGO
<b>COURSALIS 1000E</b>	1.150	1.400	7,1	0,18	4,4	1.100	32	17,60	<b>733,00</b>	509610000
<b>COURSALIS 1500E</b>	1.650	1.400	9,2	0,22	5,5	1.800	34	24,70	<b>928,00</b>	509615000
<b>COURSALIS 2000E</b>	2.150	1.400	14,4	0,32	10	2.400	51	29,60	<b>1.080,00</b>	509620000