

CORTINA DE AIRE



Cortinas de aire serie PA2200C



Las cortinas PA2200C son cortinas de aire compactas, aptas para la mayor parte de entradas pequeñas.

- Mando a distancia y regulación integrada. (incluido en el precio)
- 3 etapas de ventilación y dos etapas de calor eléctrico.
- Las unidades de 3 Kw se suministran con un cable de 1,5 m y un conector
- Se incluyen soportes para montaje en pared .
- Marcado CE

Serie PA2200C A, ambiente, sin calor (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA2210CA	-	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.220,00	PA2210CA
PA2215CA	-	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	1.620,00	PA2215CA
PA2220CA	-	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	2.060,00	PA2220CA

Serie PA2200C E, calor eléctrico (IP 20)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA2210CE03	2 / 3	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.430,00	PA2210CE03
PA2210CE05	2,5 / 5	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.480,00	PA2210CE05
PA2210CE08	5 / 8	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.600,00	PA2210CE08
PA2215CE08	4 / 8	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	1.950,00	PA2215CE08
PA2215CE12	8 / 12	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	1.990,00	PA2215CE12
PA2220CE10	5 / 10	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	2.620,00	PA2220CE10
PA2220CE16	8 / 16	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	2.810,00	PA2220CE16

Serie PA2200C W, calor por agua (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA2210CW	6,9 (*)	1.200	2,2 m	39 / 52	1.050 x 210 x 355	1.560,00	PA2210CW
PA2215CW	11,1 (*)	1.750	2,2 m	37 / 53	1.560 x 210 x 355	2.150,00	PA2215CW
PA2220CW	14,4 (*)	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	2.780,00	PA2220CW

* Aplicable a una temperatura del agua de 80/60°C y una temperatura del aire de +18°C

Cortinas de aire serie PA3200C



Las cortinas PA3200C son cortinas de aire compactas para entradas de edificios comerciales..

- Mando a distancia y regulación integrada. (incluido en el precio)
- 3 etapas de ventilación y dos etapas de calor eléctrico.
- NO se incluyen soportes para montaje en pared (opcional).
- Marcado CE

Serie PA3200C A, ambiente, sin calor (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA3210CA	-	1.750	3,2 m	46 / 57	1.068 x 298 x 468	2.130,00	PA3210CA
PA3215CA	-	2.750	3,2 m	46 / 59	1.578 x 298 x 468	2.680,00	PA3215CA
PA3220CA	-	3.500	3,2 m	50 / 60	2.068 x 298 x 468	3.560,00	PA3220CA

Serie PA3200C E, calor eléctrico (IP 20)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA3210CE08	5 / 8	1.750	3,2 m	46 / 57	1.068 x 298 x 468	2.700,00	PA3210CE08
PA3215CE12	8 / 12	2.750	3,2 m	46 / 59	1.578 x 298 x 468	3.250,00	PA3215CE12
PA3220CE16	10 / 16	3.500	3,2 m	50 / 60	2.068 x 298 x 468	4.490,00	PA3220CE16

Serie PA3200C W, calor por agua (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PA3210CW	8 (*)	1.700	3,2 m	45 / 55	1.068 x 298 x 468	2.580,00	PA3210CW
PA3215CW	14 (*)	2.700	3,2 m	46 / 57	1.578 x 298 x 468	3.170,00	PA3215CW
PA3220CW	18 (*)	3.300	3,2 m	49 / 58	2.068 x 298 x 468	4.270,00	PA3220CW

CORTINA DE AIRE



Cortinas de aire serie PAMIR2500



Las cortinas PA2500 tienen muchas funciones inteligentes y de ahorro energético que ofrecen protección totalmente automática para la entrada, adaptable a cada zona de uso. • 3 velocidades de ventilación y 3 etapas de calor eléctrico, lo que ofrece incluso más confort y un ahorro de energía adicional.

- Se suministra con tarjeta de control SIRe integrada. Se suministra con placa de PC integrada para conectar a sistema de control inteligente FC
- Controles SIReB no incluidos en el precio. Controles FC no incluidos en el precio.
- INCLUYE soporte de pared.

Serie PAF2500C A, ambiente, sin calor (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PAF2510A	-	1.300	2,5 m	43 / 53	1.050 x 210 x 355	1.340,00	PAF2510A
PAF2515A	-	2.100	2,5 m	44 / 54	1.560 x 210 x 355	1.710,00	PAF2515A
PAF2520A	-	2.600	2,5 m	44 / 55	2.050 x 210 x 355	2.220,00	PAF2520A

Serie PAF2500C E, calor eléctrico (IP 20)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PAF2510E05	1,7 / 3,3 / 5	1.450	2,5 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.670,00	PAF2510E05
PAF2510E08	3 / 5 / 8	1.450	2,5 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	1.780,00	PAF2510E08
PAF2515E08	2,7 / 5,3 / 8	2.200	2,5 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	2.300,00	PAF2515E08
PAF2515E12	4 / 8 / 12	2.200	2,5 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	2.370,00	PAF2515E12
PAF2520E10	3,4 / 6,6 / 10	2.900	2,5 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	3.050,00	PAF2520E10
PAF2520E16	6 / 10 / 16	2.900	2,5 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	3.210,00	PAF2520E16

Serie PAF2500C W, calor por agua (IP 21)

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
PAF2510W	4,7 (*)	1.300	2,5 m	42 / 53	1.050 x 210 x 355	1.780,00	PAF2510W
PAF2515W	9,2 (*)	2.100	2,5 m	41 / 54	1.560 x 210 x 355	2.420,00	PAF2515W
PAF2520W	11,5 (*)	2.600	2,5 m	43 / 55	2.050 x 210 x 355	3.170,00	PAF2520W

Accesorios

El sistema de control FC ofrece cuatro paquetes distintos:

Direct, Smart, Pro y Building - BMS.

Para las cortinas de aire de calor por agua, el sistema de control FC debe complementarse con un juego de válvulas utilizadas para controlar el caudal de agua: consultar



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
FC Direct	Sistema de control FCDA	377,00	FCDA
FC Smart	Sistema de control FCSCA	528,00	FCSCA
FC Pro	Sistema de control FCBA	623,00	FCBA
FC B. - BMS	Sistema de control FCSPA	662,00	FCSPA

CORTINA DE AIRE



Cortinas de aire empotradas serie AR200



Serie AR200 de reducida altura para instalación empotrada

- Un sólo modelo por longitud, pero AR200E es convertible a distintas potencias y para 230V /400V3N, lo que permite adaptar la potencia en función de la corriente necesaria.
- Marcado CE.
- Mando a distancia no incluido en el precio : Rogamos consultar.

Serie AR200 A, ambiente, sin calor (IP 21)

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m ³ /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
AR210A	-	-	1.200	2,5 m	34 / 50	1.042 x 198 x 432	1.450,00	AR210A
AR215A	-	-	1.750	2,5 m	34 / 50	1.552 x 198 x 432	1.930,00	AR215A
AR220A	-	-	2.400	2,5 m	40 / 54	2.042 x 198 x 432	2.690,00	AR220A

Serie AR200 E, calor eléctrico (IP 20)

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m ³ /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
AR210E09	0/3 o 0/6/9	0/3 o 0/3/5	1.200	2,5 m	34 / 50	1.042 x 198 x 432	1.910,00	AR210E09
AR215E11	0/4,5 o 0/6,8/11,3	0/4,5 o 0/4,5/6,8	1.750	2,5 m	34 / 50	1.552 x 198 x 432	2.500,00	AR215E11
AR220E18	0/6 o 0/12/18	0/6 o 0/6/10	2.400	2,5 m	40 / 54	2.042 x 198 x 432	3.620,00	AR220E18

Serie AR200 W, calor por agua (IP 21)

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m ³ /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
AR210W	Potencia: 6,6 kW (*)		1.000	2,5 m	41 / 49	1.042 x 198 x 432	1.820,00	AR210W
AR215W	Potencia:10,4 kW (*)		1.600	2,5 m	37 / 50	1.552 x 198 x 432	2.360,00	AR215W
AR220W	Potencia:13,0 kW (*)		2.000	2,5 m	44 / 53	2.042 x 198 x 432	3.520,00	AR220W