

Cortinas de aire horizontales, con ventilador centrífugo serie AMBIENT



Serie Ambient, sin calefacción.

Construcción : • Carcasa metálica pintada, gran resistencia al fuego. Fácil instalación.
• Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas sin defectos, con 3 velocidades. Tensión : 220 V / 1 F / 50 Hz

Gran variedad de tamaños, para cubrir una gran variedad de puertas:

900,1000,1200,1500 y 1800 mm. Para varias alturas de puertas : 2,5, 3, 3,5 y 4 m.

Y = Mando control remoto incluido. H = Aspiración horizontal por parte frontal.

MODELO	Ancho mm	Altura instalación m	Potencia motor W	Velocidad salida aire m/s	Caudal m ³ /h	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	Peso neto Kg	€/und	CÓDIGO
FM3506HY	600	2,3 - 3,0	155	11,2	532	49	600 x 230 x 212	10,8	396,00	FM3006HY
FM3509HY	900	2,3 - 3,0	235	11,2	798	50	900 x 230 x 212	15,8	472,00	FM3509HY
FM3510HY	1.000	3,0 - 3,5	316	14,3	1.020	53	1.000 x 230 x 212	16,4	516,00	FM3510HY
FM3512HY	1.200	3,0 - 3,5	422	14,3	1.360	54	1.200 x 230 x 212	19,9	536,00	FM3512HY
FM3515HY	1.500	3,0 - 3,5	527	14,3	1.700	56	1.500 x 230 x 212	25,4	700,00	FM3515HY
FM3518HY	1.800	3,0 - 3,5	628	14,3	2.040	57	1.800 x 230 x 212	28,5	848,00	FM3518HY
FM3020Y2S	2.000	2,8 - 3,2	410	12,0	2.900	63	2.000 x 221 x 183	28,0	920,00	FM3020Y2S

Cortinas de aire horizontales, con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas



Con resistencias eléctricas cerámicas.

Las resistencias eléctricas cerámicas PTC de superficie no electrificada, garantizan la máxima seguridad y una rápida puesta a régimen.

Control electrónico con posición para aire ambiente o calor potente, muy eficiente y de bajo consumo.

Y = Mando control remoto incluido.

Altura instalación = 2,3 -3,0 m.

Modelos de bajo consumo, monofásicos (220V/50 Hz), 1 Potencia, 2 velocidades

MODELO	Ancho mm	Potencia motor W	Velocidad salida aire m/s	Caudal m ³ /h	Calentador W/A	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	Peso neto Kg	€/und	CÓDIGO
RM125-9-D/Y-B2-S	900	140 / 200	7 - 7,5	912	3.000 / 14	53	900 x 221 x 183	15	731,00	RM1259D
RM125-10-D/Y-B2-S	1.000	140 / 200	7 - 7,5	1.040	4.000 / 19	55	1.000 x 221 x 183	16	768,00	RM12510D
RM125-12-D/Y-B2-S	1.200	200 / 300	7 - 7,5	1.280	4.000 / 19	55	1.200 x 221 x 183	18	891,00	RM12512D
RM125-15-D/Y-B2-S	1.500	200 / 300	7 - 7,5	1.670	6.000 / 28	56	1.500 x 221 x 183	22,9	1.080,00	RM12515D
RM125-20-D/Y-B2-S	2.000	280 / 400	7 - 7,5	2.110	6.000 / 28	57	2.000 x 221 x 183	32	2.010,00	RM12520D

Modelos de gran potencia, trifásicos (380V, 50 Hz), 2 potencias , 1 velocidad

MODELO	Ancho mm	Potencia motor W	Velocidad salida aire m/s	Caudal m ³ /h	Calentador W/A	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	Peso neto Kg	€/und	CÓDIGO
RM125-10-3D/Y-B1-S	1.000	200	7,5	1.040	6 / 4 kW	55	1.000 x 221 x 183	18	808,00	RM12510
RM-125-15-3D/Y-B1-S	1.500	300	7,5	1.670	9 / 6 kW	56	1.500 x 221 x 183	26	1.120,00	RM12515
RM125-20-3D/Y-B1-S	2.000	400	7,5	2.110	12 / 8 kW	57	2.000 x 221 x 183	35	2.070,00	RM12520

Cortinas de aire encastrables en falso techoserie AMBIENT, sin calefacción



Serie Ambient, sin calefacción.

La cortina se encaja perfectamente en el falso techo y permanece invisible, adaptándose perfectamente a la decoración.

El motor funciona perfectamente 5000 horas continuas, motor con 2 velocidades.

Tamaño de 1000 y 1500 mm. Para altura de techo de hasta 4 m.

Rejilla frontal lacada en blanco. Control externo de pared

MODELO	Ancho mm	Altura instalación m"	Potencia motor W	Velocidad salida aire m/s	Caudal m ³ /h	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	Peso neto Kg	€/und	CÓDIGO
FM3510C	1.000	3,5 - 4,0	295	15	1.020	53	1.030 x 340 x 230	19	1.200,00	FM3510C
FM3515C	1.500	3,5 - 4,0	455	15	1.700	56	1.530 x 340 x 230	27	1.730,00	FM3515C
FM3520CS-Y*	2.000	4	400-370	16 / 13	2.300 -1.900	58	2.000 x 350 x 280	30	2.070,00	FM3520CS-Y