











DESAGUES, CODOS Y PATAS REGULABLES.





Desagües y codos

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	A C C	Tubo desagüe 1/2" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 75 mm. Peso: 20 grs.	3,80	0877
	B C L	Tubo desagüe 1/2" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 96 mm. Peso: 25 grs.	3,80	0876
	C M	Tubo desagüe 3/4" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 85 mm. Peso: 25 grs.	3,80	0878
	D M L	Tubo desagüe 3/4" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 100 mm. Peso: 30 grs.	3,80	0879
	E CC - CL	Codo desagüe fabricado en caucho semirígido de color negro. Peso: 20 grs.	3,80	0880
	E M - ML	Codo desagüe fabricado en caucho semirígido de color negro. Peso: 40 grs.	5,00	1937

Patatas regulables. Muebles neutros

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	30x30 PL	Pata regulable Makrolon 30x30 mm con tuerca y tornillo ac. zincado. Peso: 60 grs.	1,40	0860
	40x40 PL	Pata regulable Makrolon 40x40 mm con tuerca y tornillo ac. Zincado. Peso: 70 grs.	1,40	0861
	30x30 AL	Pata regulable aluminio 30x30 mm con tornillo ac. zincado. Peso: 60 grs.	1,40	0642
	40x40 AL	Pata regulable aluminio 40x40 mm con tornillo ac. zincado. peso: 80 grs.	1,40	0643
	40x40 PI	Pata regulable plástico con regulador en inox. Corta. Peso: 86 grs.	2,60	0117
	40x40 PIL	Pata regulable plástico con regulador en inox. Larga.	2,60	0118
	MT 3	Pata regulable 30 x 30 ABS. Base hexagonal	2,60	1178
	MT 4	Pata regulable 40 x 40 ABS. Base hexagonal	2,60	1818

Patatas para muebles frigoríficos

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	A M	Pata regulable MAKROLON 101 mm	5,00	0854
	B T I H 16 R	"Pata INOX 18/8 TOTAL Regulable diámetro 2"" base redonda"	9,80	1796
	B T I H 12 R	"Pata INOX 18/8 TOTAL Regulable diámetro 1,5"" base redonda"	9,80	1367

BANDEJAS DE CONDENSADOS Y HUMIDIFICADORES



BANDEJAS DE CONDENSADOS



Bandeja de condensados de aluminio BDE con termostato (Solo modelo 300T)
Cable desmontable para facilidad de instalación y limpieza. Tamaño: 320x120x65 mm.

MODELO	Capacidad	Potencia	Cap. evaporación *	€/und	CÓDIGO
BDE - 16	0,10 lts / h	160 W	1,5 lts	112,00	5041
BDE - 30	0,20 lts / h	300 W	1,5 lts	112,00	1791
BDE-300T	0,20 lts / h	300 W	1,5 lts	120,00	4087

* Capacidad de evaporación a un temp. media de 20°C , sin humedad excesiva.

HUMIDIFICADOR CENTRÍFUGO HR-15



DATOS TÉCNICOS:• Producción máxima : 1 a 1,5 litros /h. • Potencia absorbida: 90 W
• Tensión: 220 V. 50 Hz. • Presión máx agua alimentación: 5 Kg/cm2.
• Dimensiones: 310 x 310 x 470. • Temperatura de servicio: +5 a 45°C. • Regulación todo-nada
• Aplicaciones: Invernaderos, cámaras conservación, almacenes, laboratorios, granjas.



MODELO	€/und	CÓDIGO
HR-15	638,00	HR15

HUMIDIFICADOR CENTRÍFUGO HR-50



DATOS TÉCNICOS:• Producción máxima : 3 a 5 litros /h. • Potencia absorbida: 90 W
• Tensión: 220 V. 50 Hz. • Presión máx agua alimentación: 5 Kg/cm2.
• Dimensiones: 370 x 370 x 480 • Temperatura de servicio: +5 a 45°C. • Regulación todo-nada
• Aplicaciones: Invernaderos, cámaras conservación, almacenes, laboratorios, granjas.



MODELO	€/und	CÓDIGO
HR-50	1.010,00	HR50

HUMIDIFICADOR CENTRIFUGO ANTELEGIONELA NEB 6500



DATOS TÉCNICOS:• Producción máxima : 6,5 l/h. • Potencia absorbida : 230 W
• Tensión alimentación eléctrica: 220 V- 50 Hz. • Regulación producción: Regulable 16 - 100%
• Caudal aire impulsado : 280 m3/h. • Presión máx agua alimentación: 10 Kg/cm2
• Resist eléctrica 100 W(hasta -2°C): Opcional . • Entrada de agua: 3/4"



MODELO	€/und	CÓDIGO
NEB6500	1.510,00	CT28001

HUMIDIFICADOR POR ATOMIZACIÓN UCP FLY



DATOS TÉCNICOS:• Producción máxima: 30 l/h. • Potencia absorbida : 420 W
• Tensión alimentación eléctrica: 230 V- 50 Hz. • Condiciones servicio : De +5°C a +45°C
De 0 a 100% HR. • Caudal aire : 1.800 m3/h. • Peso: 13 Kg



MODELO	€/und	CÓDIGO
UCP FLY	1.890,00	UCP-FLY

CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD TODO /NADA



MODELO		€/und	CÓDIGO
CX2000P-THK02	Termostato-humidostado ambiente con dos salidas digitales (relés 5 A) para control independiente de temperatura y humedad, 1-100% HR y 0-60°C, 230 Vac, con display LCD, Visualizador de T y HR e IP40	210,00	THK02