

## PROGRAMADORES. DETECTORES DE FUGA.

### RELOJ DESESCARCHE THEBEN. SERIE FRI-77



• Los FRI-77 permiten establecer ciclos de desescarche sobre dial de 24 h. provisto de segmentos móviles a intervalos mínimos de 1 h.

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
<b>FRI-77G</b>	CON RETARDO, CON CAJA	<b>167,00</b>	CT29284
<b>FRI-77H2</b>	SIN RETARDO, SIN CAJA	<b>119,00</b>	CT29285
<b>FRI-77G2</b>	CON RETARDO, SIN CAJA	<b>133,00</b>	CT29286



### RELOJ DESESCARCHE "GRASSLIN" GCR-24 FM CONMUTADO



- Programador sincrono, diario y con contacto conmutado.
- Establece ciclos de desescarche de 15 minutos de duración mínima
- programable cada 15 minutos sobre dial de 24 horas.

MODELO	€/und	CODIGO
<b>GCR-24 FM sin caja</b>	<b>47,10</b>	GCR24FMSC
<b>GCR-24 FM con caja</b>	<b>57,60</b>	GCR24FMCC



### RELOJ INTERRUPTOR FLICA



• Relojes interruptores de accionamiento por motor sincrono para el desescarchado totalmente automático. Con ello se logra un mejor rendimiento frigorífico. • 4 Desescarches en 24 h. • Duración regulable.

MODELO	€/und	CODIGO
<b>S2U06M</b>	<b>90,40</b>	9881397

### DETECTORES DE FUGAS ( 3 NIVELES DE ALARMA)



• Detectores y unidades de supervisión para detección y señalización de alarmas de fugas de gases refrigerantes ( 3 niveles de alarma ).

Se pueden conectar hasta 10 detectores a una misma unidad de supervisión.

Este producto cumple con la directiva ( LVD ) 2006/95/EC y ( EMC ) 2004/95/EC.

Cumple con los requisitos de: EN 61 000-6-2:2001. EN 61 000-6-3:2001. EN 61 000-3-2:2001. EN 61 000-3-3:1995 EN 61 010-1-:2001

MODELO	Tensión	Tipo de detector	Refrigerante	Niveles ppm	€/und	CODIGO
<b>GD230-HFC</b>	220 V	Ambiente IP21	HFC	100/1000/2000	<b>904,00</b>	GD230-HFC
<b>GS230-HFC</b>		Cámara -30°C	HFC	100/1000/2000	<b>1.140,00</b>	GS230-HFC
<b>GD230NH3-4000</b>		Ambiente IP21	NH3	150/300/3000	<b>1.210,00</b>	GD230-NH3-4000
<b>GS230NH3-4000</b>		Cámara -30°C	NH3	150/300/3000	<b>1.340,00</b>	GS230-NH3-4000
<b>GSR230-HFC</b>		Distancia IP54	HFC	100/1000/2000	<b>1.380,00</b>	GSR230-HFC
<b>GSR230NH3-4000</b>		Distancia IP54	NH3	150/300/3000	<b>1.670,00</b>	GSR230-NH3-4000

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
<b>LAN63</b>	Unidad de supervisión con 12 entradas para detectores GD/GS/GSR, carcasa de plástico para instalación en pared.	<b>942,00</b>	LAN63
<b>SA 200</b>	Herramienta de servicio para control y calibración de detectores	<b>592,00</b>	SA200