

ANEMÓMETROS

Anemómetro digital con medición de temperatura y humedad



Medición de condiciones en ambiente y en rejillas (salida del aire) de la velocidad del aire y temperatura ambiente.

Rango de medidas: 0,4 a 20 m/s, -10° a 50°C, precisión: +/- 0,2 m/s, +/- 0,5°C

Modelo 410-2, además medición de la humedad relativa, cálculo de la temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío.

Modelo 410-2, rango de humedad: 0 a 100%, precisión +/- 2,5%

Incluye tapa de protección, pilas y protocolo de calibración

MODELO	€/und	CÓDIGO
TESTO 410-1	208,00	0560 4101
TESTO 410-2	319,00	0560 4102

Termoanemómetro



- Termoanemómetro con tecnología de sensor magnético y chip amplificador de precisión.
- Rango medición: 0 - 12 m/seg
- Gran pantalla digital retroiluminada
- Rotor de viento de alta sensibilidad
- Tecnología de rodamientos da baja fricción.

MODELO	€/und	CÓDIGO
VMA-1	84,60	OXYVMA1

Sonómetro digital modelo 8922



- Rango de medidas: • 30 a 130 dB (Ponderación A) • 35 a 130 dB (Ponderación C)
- Rango de frecuencias: 31,5 / 8.000 Hz. • Velocidades de medición lenta y rápida.
- Absorción de ruido de fondo. • Conexión a ordenador RS-232. • Salidas analógicas AC y DC
- Certificación CE. • Peso: 240 g. • Dimensiones: 80x256x38 mm .
- Precisión : +/- 1,5 dB. • Pila y toma de entrada DC de 9 V. • Incluye maleta PVC y batería 9 V

MODELO	€/und	CÓDIGO
8922	334,00	4003781

Refractómetro de aceite. Mod RHBN-RND-025ATC



MODELO	€/und	CÓDIGO
RHBN	285,00	4003734