

SILENCIADORES DE DESCARGA. INTERCAMBIADOR CALOR.

SILENCIADORES DE DESCARGA SDS

TECNAC

Montaje en posición vertical y horizontal. Para unos mejores resultados, instalar antes del silenciador de descarga un eliminador de vibraciones
Presión de servicio : 42 bar.



MODELO	Conexion Soldar	Capacidad (W)	TONS	Dimensiones		€/und	CODIGO
				Diam (mm)	L (mm)		
SDS-500	3/8"	7.000	2	50,8	189	38,00	21.001
SDS-600	1/2"	10.500	3	50,8	189	38,00	21.002
SDS-700	5/8"	17.500	5	50,8	189	43,60	21.003
SDS-900	7/8"	25.700 a 35.200	7,5 a 10	76,2	229	73,80	21.005
SDS-1000	1 1/8"	352.00 a 53.100	10 a 15	76,2	235	98,40	21.006
SDS-1100	1 3/8"	53.100 a 87.800	15 a 25	76,2	349	116,00	21.007
SDS-1200	1 5/8"	87.800 a 175.000	25 a 50	101,6	406	126,00	21.008

SILENCIADORES DE DESCARGA

Carly

Presión de servicio : 46 bar



MODELO	Conexion Soldar	Potencia Frigorífica (Kw)			Dimensiones		€/und	CODIGO
		R22	R134a	R404A	Diam (mm)	L (mm)		
SCY 30	3/8"	7,0	5,5	8,0	53	162,5	83,20	CT32500
SCY 40	1/2"	11,5	9,0	14,0	53	162,5	84,40	CT32501
SCY 50	5/8"	19,0	15,0	22,5	53	166,5	90,00	CT32502
SCY 60	3/4"	27,5	21,5	32,5	93	163,0	125,00	CT32503
SCY 70	7/8"	38,5	30,0	45,5	93	183,0	126,00	CT32504
SCY 90	1 1/8"	60,0	47,0	71,0	93	283,0	143,00	CT32505
SCY 110	1 3/8"	94,0	73,5	111,0	93	303,0	178,00	CT32506
SCY 130	1 5/8"	134,0	105,0	160,0	93	303,0	212,00	CT32507
SCY 170	2 1/8"	229,0	179,5	273,5	127	681,0	533,00	CT32508
SCY 210	2 5/8"	350,5	274,5	418,5	156	620,6	962,00	CT32509
SCY 250	3 1/8"	497,5	390,0	594,5	156	837,0	1.130,00	CT32510