

SEPARADORES DE ACEITE



SEPARADORES DE ACEITE NO DESMONTABLES TURBOIL



MODELO	Conex.	Potencia Frigorífica en Kw						Presion Máxima	Dimen.		Vol (lts)	€/und	CODIGO
		R134a		R404A		R22			Ø	Altura			
		Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C	Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C	Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C						
1504S	1/2"	4	5,5	6	8	6	8	46	108	301	1,86	271,00	CT22528
2505S/MMS	5/8"	12	17	17	25	17	24	46	108	318	1,97	278,00	CT22529
3007S	7/8"	18	25	26	32	24	30	46	108	377	2,32	313,00	CT22530
3009S	1 1/8"	19	28	29	40	28	36	46	108	408	2,52	327,00	CT22531
7011S/MMS	1 3/8"	38	50	48	70	48	60	46	155	422	4,30	465,00	CT22533
8013S	1 5/8"	45	70	65	94	65	90	46	155	502	5,60	472,00	CT22534
9017S/MMS	2 1/8"	58	80	87	120	85	110	46	155	516	5,60	611,00	CT22535

(*)Para el 7011S, 8013S y 9017S/MMS las alturas son totales (incluidos soportes). Estos soportes se incluyen en el precio



SEPARADORES DE ACEITE DESMONTABLES TURBOIL



MODELO	Conex.	Potencia Frigorífica en Kw						Presion Máxima	Dimen.		Vol (lts)	€/und	CODIGO
		R134a		R404A		R22			Ø	Altura			
		Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C	Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C	Temp. evaporación -40°C	Temp. evaporación 5°C						
F-2505S/MMS	5/8"	12	17	17	25	17	24	46	108	371	2,29	423,00	CT22517
F 3007S	7/8"	18	25	26	32	24	30	46	108	396	2,61	512,00	CT22518
F 3009S	1 1/8"	19	28	29	40	22	36	46	108	420	2,80	537,00	CT22519
F 7011 S/MMS	1 3/8"	38	50	48	70	48	60	33	155	464	5,00	630,00	CT22521
F 8013S	1 5/8"	45	70	65	94	65	90	33	155	542	6,30	930,00	CT22522
F 9017S/MMS	2 1/8"	58	80	87	120	85	110	33	155	555	6,30	1.110,00	CT22523
F 15013 S	1 5/8"	78	109	105	148	104	145	45	222	799	11,50	1.310,00	CT22524
F 15017 S	2 1/8"	91	127	125	175	121	170	45	222	858	13,10	1.310,00	CT22525
F 15021 S	2 5/8"	104	146	142	200	138	194	45	222	871	13,10	1.720,00	CT22526
F 30025 S	3 1/8"	228	318	310	430	303	424	45	222	886	13,10	1.730,00	CT22527

Modelos F8013S, F9017S y FM, las alturas indicadas corresponden a la altura total (soportes incluidos). Los soportes no están incluidos en el precio. (1) Las potencias frigoríficas indicadas tienen en cuenta una tª de condensación de 38°C, un sobrecalentamiento de 5°C, un subenfriamiento de 5°C y una tª de los gases aspirados de +18°C Para una Tª condensación diferente a +38°C, aplicar la fórmula siguiente: PO (KW) = P / (T-38) x 0,0143 + 1 , donde: P= Potencia frigorífica de su instalación. T = Temp de condensación de su instalación. PO = Nueva potencia frigorífica de su instalación considerada para una Tª de 38°C . Nota: El diám de conexión del separador , debe ser al menos igual al diámetro de la línea de descarga.



SOPORTES PARA SEPARADORES DE ACEITE DESMONTABLES TURBOIL

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
CY37100300	Soporte para Turboil F 7011S/MMS a 9017S/MMS	77,50	CY37100300
CY38600220	Soporte para Turboil F 15013S a 30025S	264,00	CY38600220

RECIPIENTES DE ACEITE HCYR



MODELO	Aspiración	Entrada aceite	Salida aceite	Nº comp	Vol. medio desplazado m³/h	Ø mm	Altura mm	Vol (lts)	€/und	CODIGO
HCYR80	3/8"	3/8"	3/8"	2	de 4 a 60	152	624	7,5	519,00	CT22536
				3	de 4 a 40					
				4	de 4 a 30					
HCYR/120	3/8"	3/8"	3/8"	2	de 60 a 140	152	855	12	666,00	CT22537
				3	de 40 a 95					
				4	de 30 a 70					
				6	de 4 a 45					
HCYR/ 200	3/8"	3/8"	1/2"	8	de 4 a 35	219	694	20	1.140,00	CT22538
				2	de 140 a 240					
				3	de 95 a 160					
				4	de 70 a 120					
HCYR/ 300	3/8"	3/8"	5/8"	6	de 45 a 80	324	589	30	1.900,00	CT22539
				8	de 35 a 60					
				2	de 240 a 340					
				3	de 160 a 230					
				4	de 120 a 170					
6	de 80 a 125									
8	de 60 a 85									

SISTEMA REGULACIÓN DE NIVEL DE ACEITE



REGULADORES DE NIVEL DE ACEITE LEVOIL



MODELO	Racor entrada aceite Roscar	Nivel Regulado	Racor igualación presión roscar SAE	AP Bar	€/und	CODIGO
LEVOIL 22	1/4"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	245,00	LEVOIL22
LEVOIL 23	3/8"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	245,00	LEVOIL23
LEVOIL 23BO	3/8"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	351,00	LEVOIL23BO
LEVOIL 23SC	3/8"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	284,00	LEVOIL23S
LEVOIL 23SC2	3/8"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	284,00	LEVOIL23SC2
LEVOIL 23 SU	3/8"SAE	Fijo 1/2 visor	-	1 - 4,5	355,00	LEVOIL23SU
LEVOIL 33RE	3/8" SAE	Ajustable entre 1/4 y 3/4 del visor	1/4"	1 - 6,5	390,00	LEVOIL33RE

ASOCIACION COMPRESORES / ADAPTADORES

Marca	Compresor Gama	Regulador de nivel estándar	Regulador de nivel + adaptador	Regulador de nivel BP para aplicación BOOSTER	Regulador de nivel ajustable	Regulador de nivel ajustable con igualación de presión
	HA, HG (4,5,6) HG (7,8), HGZ	LEVOIL 22/23		LEVOIL 22/23	LEVOIL 33RE	LEVOIL 33RE
BOCK	HA, HG (12,22,34), HGX AM (2 - 5) F (2 - 16) H,K (40CC a 240SB)	LEVOIL 23BO	LEVOIL 22/23 + HCYN1A10 LEVOIL 22/23 + HCYN1A9	LEVOIL 23BO LEVOIL 22/23 + HCYN1A9	LEVOIL 33RE + HCYN1A10 LEVOIL 33RE + HCYN1A9	LEVOIL 33RE + HCYN1A10 LEVOIL 33RE + HCYN1A9
DORIN	K,KP,2S Y SC K (8 cyl)	LEVOIL 22/23	LEVOIL 22/23	LEVOIL 22/23 + HCYN1A3	LEVOIL 33RE + HCYN1A3	LEVOIL 33RE + HCYN1A3
DANFOSS	MLZ/MFZ/LFZ compresores con visores	LEVOIL 23BO	LEVOIL 22/23 + HCYN1A10	+ HCYN1A3 LEVOIL 23BO	LEVOIL 33RE + HCYN1A10 LEVOIL 33RE + HCYN1A10	LEVOIL 33RE + HCYN1A10 LEVOIL 33RE + HCYN1A10
TECUMSEH MANEUROP	compresores con visores	LEVOIL 23BO	LEVOIL 22/23 + HCYN1A10	LEVOIL 23BO	LEVOIL 33RE + HCYN1A10	LEVOIL 33RE + HCYN1A10
			MODELO		€/und	CODIGO
			HCYN 1A10		163,00	HCYN 1A10
			HCYN 1A3		151,00	HCYN 1A3
			HCYN 1A9		180,00	HCYN 1A9

Los adaptadores HCYN 1A permiten conectar los reguladores de nivel de aceite CARLY a compresores cuando la brida universal de 7 agujeros no puede conectarse directamente con la brida del visor de aceite del compresor.

VALVULA REGULADORA DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL

HCYCT1 / HCYCT3 : Mantienen la presión diferencial adecuada para el retorno de aceite
HCYCTR: Válvula tarara regulable



MODELO	Conexión		Presión Diferencial Bar	€/und	CODIGO
	Entrada	Salida			
HCYCT1	3/8" SAE H	3/8" SAE M	0,35	69,90	CT22540
HCYCT3	3/8" SAE H	3/8" SAE M	1,40	69,90	CT22541
HCYCT4	3/8" SAE H	3/8" SAE M	3,50	83,90	HCYCT4
HCYCT7	3/8" SAE H	3/8" SAE M	7,00	111,00	HVYCT7
HCYCTR	3/8" SAE H	3/8" SAE M	0,35 a 3,5	174,00	CT22542