

## EQUIPOS DE SOLDAR Y LAVADO

### LIMPIADOR STAGFLUSH



Limpiador interno de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Envases de 5 Kg

MODELO	€/und	CÓDIGO
STAGFLUSH	224,00	4002745

### BOMBA ELECTRICA TRASVASE DE ACEITE MOD. ETO-4



- Imprescindible para cuando necesitamos trasvasar grandes cantidades de aceite
- Válida para todos los aceites comunes de refrigeración.
- Válida para la carga y extracción de aceite en sistemas HVCA y A/C
- Caudal : 4 l/min
- Presión máxima 20 Bar

MODELO	€/und	CÓDIGO
ETO-4	629,00	02041028

### EQUIPOS OXI-BUTANO



#### Composición del equipo completo Oxibutano:

• Botella de oxígeno de Air Liquid • Botella de butano • Regulador de oxígeno MOD C770 con manómetros protegidos y válvula de seguridad (EN-585, EN2503, EN-562) • Manguera doble ( azul/naranja) Norma EN-559. • Soplete ligero Mod SB-19. • Boquilla soldar 1390-2N y 4N , encendedor y gafas de protección.

- EL EQUIPO MINITOP viene equipado con regulador integrado

MODELO	Botella Oxígeno	Botella Butano	€/und	CÓDIGO
MINI OXYBUTANO B3	0,4 m <sup>3</sup>	0,5 Kg	480,00	97443
OXYBUTANO B5	1,1 m <sup>3</sup>	2,8 Kg	632,00	97447
OXYBUTANO B5 MINITOP	1,1 m <sup>3</sup>	2,8 Kg	900,00	97450

### EQUIPOS OXI-ACETILÉNICO



#### Composición del equipo completo Oxiacetilénico:

• Carro • Botellas de oxígeno y acetileno de Air Liquid • Soplete ligero Mod SB-19 • Manguera doble ( azul/naranja) Norma EN-559, • Válvula antiretorno montadas en soplete • Boquilla soldar 1A y 3A, • Encendedor y gafas de protección.

- EL EQUIPO MINITOP viene equipado con regulador integrado en las botellas de oxígeno y acetileno.

MODELO	Botella Oxígeno	Botella Butano	€/und	CÓDIGO
OXYFLAM B5 MINITOP	1,1 m <sup>3</sup>	0,8Kg	1.620,00	97444
ROLLERFLAM B11 MINITOP	2,3 m <sup>3</sup>	1,8 Kg	1.950,00	97445

## BOTELLAS GASES INDUSTRIALES Y SOLDADURA



### EQUIPOS PORTÁTILES DE SOLDADURA OXI-BUTANO



Equipos portátiles de soldadura montados sobre soporte base. Ligerio bastidor metálico. Modelos FGR-750 y FGR-1000, con ruedas de plástico para transporte.

MODELO	Botella Oxígeno	Botella Butano	Peso	€/und	CÓDIGO
FGR - 300	400 lts	0,5 Kg	7 Kg	<b>424,00</b>	4000109
FGR - 750	940 lts	2,8 Kg	24 Kg	<b>587,00</b>	4000108
FGR - 1000	1.340 lts	2,8 Kg	25 Kg	<b>803,00</b>	4000129

### BOTELLAS DE GAS (OXÍGENO)



Las botellas incluyen gas.

MODELO	Capacidad	Botellas		Cargas de gas	
		€/und	CÓDIGO	€/und	CÓDIGO
Oxígeno B3	0,4 m <sup>3</sup>	<b>247,00</b>	97475	<b>Consultar</b>	CT32695
Oxígeno B5 Oxyflam	1,1 m <sup>3</sup>	<b>304,00</b>	97458		CT32696
Oxígeno B5 Oxyflam MINITOP	1,1 m <sup>3</sup>	<b>517,00</b>	97470		CT32697
Oxígeno B11 Rollerflam MINITOP	2,3 m <sup>3</sup>	<b>598,00</b>	97472		CT32698
Acetileno B5 Oxyflam MINITOP	0,8 Kg	<b>757,00</b>	97471		CT32699
Acetileno B11 Rollerflam MINITOP	1,8 Kg	<b>842,00</b>	97473		CT32700

### CARGAS DE GAS

BOTELLA BASE REDONDA		Capacidad	€/und	CÓDIGO
Oxígeno		0,3 m <sup>3</sup>		CT32701
Oxígeno		0,7 m <sup>3</sup>	<b>Consultar</b>	CT32702
Oxígeno		1,6 m <sup>3</sup>		CT32703

### VARILLA DE PLATA Y COMPONENTES PARA SOLDADURA CASTOLIN



(\*) Varilla para soldar plata libre de Cadmio según REGLAMENTO (UE) No 494/2011 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2011



MODELO	Blister 200 grs		Blister 1kg	
	€/und	CÓDIGO	€/und	CÓDIGO
Varilla para soldar plata 5286RE (Ag 5%) 2 mm		B5286RE2 20		B5286RE 20
Varilla para soldar plata 5286RE (Ag 5%) 2 x 2		B5286RE2 2x2		B5286RE 2x2
Varilla para soldar plata 6120BL (Ag 22%) *	<b>Consultar</b>	B6120BL2 15	<b>Consultar</b>	B6120BL1 15
Varilla para soldar plata recubierta de flux (Ag20%) *		B6120FL2 15		B6120FI1 15
Varilla aleacion Cobre-fósforo ( Ag 0%) 5246RE		B5246RE2 20		B5246RE 20



BOTELLA BASE REDONDA		€/und	CÓDIGO
Polvos decapantes 200 grs		<b>23,60</b>	6103 FX 0200

## EQUIPOS DE SOLDAR MINI

### VARILLA DE PLATA Y COMPONENTES PARA SOLDADURA CASTOLIN



Kit compuesto de:

- 1 botella Oxígeno 930 ml. • 1 botella gas MAP/Pro de 1l. • 2 manoductores presión.
- 1 soplete con llaves y valvula antiretorno. • 2 mts de manguera para Ox y gas. • Gafas.
- Encendedor • Llave apriete

Descripción	€/und	CÓDIGO
45090 PRO4000	<b>514,00</b>	45090 PRO4000

### KIT MALETA SOLDADURA 45153



Kit maleta compuesto de:

- 1 Soplete CT27 de altas prestaciones para soldadura fuerte con llama, utilizable en todas las posiciones. Utilización con GAS\ Pro y MAP//Pro. Temperatura llama : 2100°C
- 2 botellas GAS\ Pro

Descripción	€/und	CÓDIGO
45153KITMALT2	<b>198,00</b>	45153KITMALT2

### KIT MALETA SOLDADURA 45200



Kit maleta compuesto de:

- 1 Soplete TURBOLITE EXTREME especial para soldadura fuerte Gas\ Pro. Llama concentrada. Turbo-envolvente (boquilla de diámetro 11 mm) Piezo, lanza orientable giro 360° Temperatura llama : 2200°C. Utiizable a la intemperie.
- 2 botellas GAS\ Pro

Descripción	€/und	CÓDIGO
45200 KITMALT1	<b>251,00</b>	45200KITMALT1

### CARTUCHO DESECHABLE OXÍGENO Y GAS/PRO



- Permite alcanzar Tª de 2200°C
- Capacidad 1 L. • 450 gr.
- Autonomía 3 horas continuas con boquilla de 11 mm
- Suelda en cualquier posición.

Cartucho desechable de oxigeno de repuesto kit mini 4000

Cartucho GAS//pro desechable de repuesto kit mini 4000, 45153 y 45200

GAS//PRO compuesto de metano, acetileno y propadieno

Descripción	€/und	CÓDIGO
Cartucho repuesto Oxígeno	<b>48,40</b>	73024 0 OX
Cartucho repuesto GAS\PRO	<b>14,60</b>	45300W

### Kit maleta soldadura MAPP KIT BOX STAG



- Incluye un soplete TS7000T-E y dos cartuchos de MAPP.

Descripción	€/und	CÓDIGO
Maleta MAPP KIT BOX	<b>270,00</b>	1100471
Cartucho repuesto MAPP	<b>16,60</b>	1100462T

## EQUIPOS SOLDAR MINI Y REGULADOR NITROGENO

### KIT CON SOPLETE SPITFIRE Y DOS CARTUCHOS MAP//HP " SPITFIRE-PRO"



- Encendido piezoeléctrico
- Con regulación de llama, para un óptimo consumo de gas
- Diseño robusto y ergonómico.
- Permite realizar soldadura incluso en posición invertida.
- Botón de bloqueo de llama.

Descripción	€/und	CÓDIGO
SPITFIRE-PRO (1)	<b>151,00</b>	1000103(17)
Cartucho repuesto MAP-HP	<b>16,90</b>	11003008
Soplete flexible para MAP-HP (2)	<b>117,00</b>	10001040

### PLANCHAS DE PROTECCIÓN PARA LLAMAS



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
71036	• Para uso con propano, gas MAP, oxi-acetileno • Resistente hasta 1371°C • Medidas : 154,4 x 228,6 mm	<b>62,90</b>	4003513
71032	• Para uso en paredes, suelos, tuberías • Resistente hasta 1093°C • Medidas : 228,6 x 304,8 mm	<b>60,60</b>	4003514

### DISIPADOR DE CALOR "CARLYCOOL"



- El CARLYCOOL es un disipador de calorías: Antes de las operaciones de soldadura, se aplica sobre las zonas con riesgo de estropearse durante las subidas de temperaturas ( superficies de los alrededores, muros, tuberías, componentes de línea ...etc)

Descripción	Envase	€/und	CÓDIGO
CARLYCOOL	0,6 litros (PULVERIZADOR)	<b>34,80</b>	CT29367

### REGULADOR DE NITROGENO ALTA PRESIÓN MOD. SUPPLYGAS DIN-50



- Regulable 0 - 50 bars
- Manómetro Ø 63 mm de fácil lectura con protectores
- Llave de estanqueidad.
- 1/4" SAE.

Descripción	€/und	CÓDIGO
SUPPLYGAS	<b>190,00</b>	AS0403004

### MALETIN DE PRUEBAS CPN505



- Maleta de pruebas equipada con :
  - Regulador N2 de 50 bar.
  - Manguera de pruebas ALTA PRESION 5 m.
  - Racores 1/4 SAE.
  - Juntas recambio de espárrago entrada regulador.
- Maleta transporte con organizador para pequeñas piezas
- Maletin con regulador de nitrógeno para pruebas de presión en circuitos

Descripción	€/und	CÓDIGO
CPN505	<b>247,00</b>	AS0508020