

TERMOMETROS DE INFRARROJOS

TERMOMETRO DE INFRARROJOS VIT-300



- Rango de temperatura : -18°C/ 280°C
- Exactitud en medición : +/- 2°C ó 2%
- Temperatura ambiente de trabajo: 23°C +/- 2°C
- Resolución: 0,1
- Tiempo de respuesta: 500 ms
- Emisividad : 0,95 • Peso : 185 g.

MODELO	€/und	CÓDIGO
VIT-300	72,20	OXYVIT300

TERMOMETRO DE INFRARROJOS 830-T2



- Termómetro de infrarrojos para chequeo sin contacto de temperatura, con indicador láser de 2 haces y alarma acústica - visual.
- Rango de medición
- Ratio: distancia/ marca de med = 12:1
- Resolución : 0,5°C
- 830-1 indicador laser de 1 haz

MODELO	€/und	CÓDIGO
830-T1	120,00	0560 8311
830-T2	181,00	0560 8312

TERMOMETRO DE INFRARROJOS 104-IR



- Termómetro por INFRARROJOS y PENETRACIÓN, para chequeo sin contacto y medición de la temperatura interior a través de la sonda de penetración.
- Rango INFRARROJOS : -30°C a 250°C. • Rango SONDA: -50°C a 250°C
- RATIO : distancia / marca de med: 10 : 1 + apertura del diámetro del sensor (12 mm)
- RESOLUCION: 0,1°C. • CLASE : IP65

MODELO	€/und	CÓDIGO
Testo 104-IR	268,00	0560 1040

TERMOMETRO DE USO ALIMENTARIO TESTO 106



- Termómetro compacto para medir temperatura en el interior de los alimentos, con alarma acústica y óptica, función Auto-hold (reconocimiento valor final de medida), sensor tipo NTC
- Rango : -50°C a + 275°C. • Incluye TopSafe y soporte para pared/cinturón.
- Termómetro fabricado según EN13485 y homologado según la orden ITC 3701/ 2006 con examen de modelo N° 200909880054.
- Se incluye certificado de conformidad según módulo D ó F (validez 2 años).

MODELO	€/und	CÓDIGO
Testo 106	176,00	0563 1063

TERMÓMETROS DIGITALES

TERMOMETRO DE PINCHO ST-10



Termómetro de pincho para uso alimentario, refrigeración, ventilación, etc.
Rango -50 a 300°C, resolución 0,1°C. Pila LR44, diemisiones 20x150 mm.

MODELO	€/und	CÓDIGO
ST-10	26,40	09011050

TERMOMETRO DIGITAL CON Sonda MOD. 880



- Multi -Termómetro LCD
- Sonda externa en acero inoxidable
- Rango de temperatura: -50°C a 300°C.
- Escala en °C y °F
- Alarma T^a máxima y mínima

MODELO	€/und	CÓDIGO
MOD 880	Consulta	TM10002

TERMOMETRO DIGITAL



- Termómetro digital con LCD.
- Rango de medida : -40°C a +50°C

MODELO	€/und	CÓDIGO
EWTL 300	20,90	09011033

TERMOMETRO AMBIENTE MOD. 540



- Termómetro ideal para vitrinas refrigeradas
- Carcasa de acero inoxidable con gancho y frontal transparente de resina acrílica.
- Con gancho. • Espira bimetálica sensible de alta precisión.
- Dial de fondo blanco con números en negro. • Escala de -40/+40°C.

MODELO	€/und	CÓDIGO
MOD 540	11,80	4000211

TERMOMETRO PARA EMPOTRAR MODELO TC-CFR



- Caja resistente de ABS con frontal transparente de resina acrílica y aro de latón cromado
- Fijación a presión por aletas flexibles. • Teletermómetro reversible • Dial con fondo blanco y números en negro • Capilar de cobre de Ø 3,5 mm y 1500 mm de longitud con funda de PVC y bulbo de cobre. • Graduación : - 40 /+40°C

MODELO	€/und	CÓDIGO
TC-CFR80 esfera 80 mm	49,00	4000207
TC-CFR100 esfera 100 mm	50,60	4000208

TERMÓMETROS Y TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES

TERMOMETRO DE GANCHO MODELO 160



- Con funda de plástico.
- Escala de -50/+50°C

MODELO	€/und	CÓDIGO
MOD 160	5,00	4000093

TERMOHIGRÓMETRO DE AMBIENTE



- Unidad de medida : m/s, Km/h, fpm, mph, nudos, sensacion termica, °C / F
- Rango de medidas: 0,4 a 20 m/s. / -10 a +50°C
- Precisión : +/- (0,2 m/s + 2% v.m)
+/- 0,5 °C
- Pilas incluidas y protocolo de calibración

MODELO	€/und	CÓDIGO
TESTO 610	276,00	0560 0610

TERMOHIGRÓMETRO DE AMBIENTE



- Termóhigrómetro digital con sonda de humedad / temperatura integrada.
- Rango de medidas: -10°C a +60°C. / 0 a +100 % HR
- Incluye pila, manual de instrucciones y protocolo de calibración.
- Opción de sonda separable con empuñadura y/o sonda de humedad vía radio frecuencia.
- Sensor de humedad patentado estable a largo plazo (garantizado por 2 años).
- Resolución : 0,1°C / 0,1% HR

MODELO	€/und	CÓDIGO
TESTO 625	460,00	0563 6251

Termohigrómetro digital TST-MT3



- Presentación simultanea de temperatura exterior, temp interior, humedad relativa interior.
- Rangos: Tª Interior: -30°C a 50°C. Tª Exterior: -50°C a 70°C.
- Humed relativa: 20% a 99%)
- Resoluciones: Temperatura: 0,1°C / Humedad relativa: 1%
- Memoria para Tªmáx.y mín.exterior. • Dimensiones: 104x44,5x16,5 mm. • Pilas 1,5 VCC

MODELO	€/und	CÓDIGO
TST-MT3	75,10	4006814