

Ventilador Axial Mini



NOTA: Tensión 230V/50 Hz. 2.650 r.p.m. Tª trabajo : -40°C / +85°C. Con cojinete a bolas.

MODELO	Caudal (m³/h)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	€/und	CÓDIGO
4656N	160	19	119 x 119 x 38	54,30	4656N

Serie "Q-MOTORS" con pie soporte y helice



MODELO	Potencia (W)	Consumo (A)	Hélice Ø / A	€/und con patas	CÓDIGO con patas	€/und hélice	CÓDIGO hélice
M4Q045BD	5	0,19	200 / 28°	27,80	M4Q045-BD01-39	4,10	73808-2-3634
M4Q045CA	10	0,25	254 / 22°	30,50	M4Q045-CA03-49	4,10	73813-2-3634
M4Q045DA	18	0,48	300 / 22°	58,60	M4Q045-DA01-01	9,00	73816-2-3634
M4Q045EA	25	0,62	300 / 34°	66,30	M4Q045-EA01-09	9,00	73818-2-3634
M4Q045EF	34	0,75	300 / 34°	93,60	M4Q045-EF01-01	9,00	73818-2-3634

Serie "Q-MOTORS" con placa circular y helice



MODELO	Potencia (W)	Consumo (A)	Hélice		€/und*	CÓDIGO hélice
			Ø	A		
M4Q045-BD01-76	5	0,19	172	28°	43,20	M4Q045-BD01-76
M4Q045-CA03-5160	10	0,25	200	34°	49,10	M4Q045-CA03-5160

* Precio con Placa circular y hélice

Serie "Q-MOTORS" con rejilla y helice.



MODELO	Potencia (W)	Consumo (A)	Hélice		€/und*	CÓDIGO hélice
			Ø	A		
M4Q045-BD01-76	5	0,19	200	28°	49,00	M4Q045-BD01-76NQ
M4Q045-CA03-5160	10	0,25	254	22°	55,60	M4Q045-CA03-5160NQ
M4Q045-CF01-01	16	0,42	300	22°	84,30	M4Q045-CF01-01NQ
M4Q045-EA01-09	25	0,62	300	34°	92,00	M4Q045-EA01-09NQ
M4Q045-EF01-01	34	0,75	300	34°	120,00	M4Q045-EF01-01NQ

* Precio con REJILLA y HÉLICE

Serie ventiladores electrónicos "iQ-MOTORS"



Ventiladores electrónicos de gran eficiencia. Con los motores electrónicos iQ-Motors se ahorra el 70% de la energía que precisaba su antecesor.

Dimensionalmente idénticos y mucho más fiables.

Consiguen economizar al mismo tiempo que aportan menos calor al sistema

MODELO	Descripción	Potencia (W)	Alimentación	R.P.M.	€/und	CÓDIGO
W1G200-EC87-25	Motor + hélice + aro	8,5	230V - 50/60 Hz	1.400	153,00	W1G200-EC87-25
iQ motors 3612	Motor (*)	10	230V - 50/60 Hz	1.300	108,00	iQ3612

VENTILADORES AXIALES Y TANGENCIALES

ebmpapst

Ventiladores con motor a rotor externo



Ventiladores de rotor externo .

Regulables en velocidad de 0 a 100 %, mediante reducción de tensión.

Bajo nivel sonoro.

Proteccion IP-44 , en modelos hasta Hélice 400 mm

Proteccion IP-54 , en modelos desde Hélice 450 a 800 mm

MODELO	Ø Hélice (mm)	r.p.m.	Tensión	Sentido Aire	Potencia Absorbida (W)	Intensidad (A)	Caudal (m³/h)	€/und	CÓDIGO
S4S250-AA02-19	250	1.400	230 V-1F-50/60 Hz	A	72	0,53	870	164,00	CT28376
S4S250-AA02-20	250	1.400	230 V-1F-50/60 Hz	I	72	0,53	870	164,00	CT28375
S4E300-AS72-57	300	1.390	230 V-1F-50/60 Hz	A	72	0,32	1.740	176,00	CT32730
S4E300-AS72-75	300	1.390	230 V-1F-50/60 Hz	I	72	0,32	1.740	176,00	CT32729
S4E315-AC08-07	315	1.450	230 V-1F-50 Hz	A	120	0,53	2.000	367,00	CT32731
S4E330-AA06-07	330	1.400	230 V-1F-50 Hz	A	130	0,58	2.365	289,00	CT28377
S4D330-AA06-05	330	1.450	400 V- 3F/50 Hz	A	65	0,31	2.450	333,00	CT28378
S4E350-AN02-99	350	1.340	230 V-1F-50/60 Hz	A	165	0,73	3.110	219,00	CT32732
S4E350-AN02-79	350	1.340	230 V-1F-50 Hz	I	165	0,73	3.110	219,00	CT32734
S4D350-AN08-36	350	1.370	400 V- 3F/50/60 Hz	A	170	0,37	3.320	260,00	CT32733
S4D400-AP12-84	400	1.450	230/400V-3F/50/60 Hz	A	135	0,44	4.010	373,00	CT26106
S4E400-AQ12-57	400	1.400	230 V-1F-50 Hz	A	150	0,66	3.820	292,00	CT32736
S4E400-AQ12-58	400	1.400	230 V-1F-50 Hz	I	150	0,66	3.820	292,00	CT32735
S4D450-AN12-76	450	1.360	230/400V-3F/50 Hz	A	480	0,98	7.050	438,00	CT26107
S4D450-AN14-01	450	1.330	400 V- 3F/50 Hz	A	460	0,95	6.995	438,00	CT32737
S4D500-AM01-03	500	1.390	230/400V-3F/50 Hz	A	720	1,40	9.500	580,00	CT26108
S4D500-AM03-01	500	1.390	400 V- 3F/50 Hz	A	720	1,40	9.500	580,00	CT32738
S6D630-AN09-03	630	890	230/400V-3F/50 Hz	A	640	2,50	11.310	746,00	CT26109
S6D630-AN01-01	630	890	400 V- 3F/50 Hz	A	600	1,20	12.100	825,00	CT32739
S6D710-AH01-01	710	900	400 V- 3F/50/60 Hz	A	1.030	2,35	16.080	1.110,00	CT52055
S6D800-AD01-01	800	880	400 V- 3F/50 Hz	A	1.940	3,90	25.000	1.610,00	CT32740

Ventiladores tangenciales



MODELO	Tipo	Tamaño (mm)	Potencia (W)	r.p.m.	Caudal (m³/h)	€/und	CÓDIGO con patas
QLZ06/1800-2518	Simple, motor derecha	61x183 mm	30	1.350	130	50,70	CT52056
QLZ06/0018-2524	Simple, motor izquierda	61x183 mm	33	1.800	150	66,30	CT52057
QLZ06/0018-2518	Simple, motor izquierda	61x183 mm	30	1.350	130	50,70	CT52058
QLZ06/0024-3030	Simple, motor izquierda	61x243 mm	33	1.700	170	72,60	CT52059
QLZ06/1818-3030	Doble	-	45	1.550	250	142,00	CT52060
QLZ06/2424-3038	Doble	-	45	1.150	300	140,00	CT52061

Ventiladores tangenciales



MODELO	Tipo	Tamaño (mm)	Potencia (W)	r.p.m.	€/und	CÓDIGO con patas
ETD-60180-20	SIMPLE	60x180 mm	29	2.100	68,00	4001714
ETD-60240-30	SIMPLE	60x240 mm	47	2.100	69,80	4001715
ETC-60180-30	DOBLE	60x180 mm	49	1.700	103,00	4001716
ETC-60240-30	DOBLE	60x240 mm	51	1.300	108,00	4001717